

Mise à jour version 76 (extensions et modifications)

Fonctions selon les constructeurs

La liste fournie ici ne constitue qu'un aperçu sommaire du travail réalisé dans le cadre de cette mise à jour. Une liste exhaustive et complète de l'ensemble du travail réalisé sur chaque marque, modèle et système dépasserait le cadre de cet aperçu.

Révisions et ajout de données

Alfa Romeo

Codes d'erreur	(Alfa Romeo Mito (955), 955), (Alfa Romeo Giulietta (940), 940), (Alfa Romeo 4C (960), 960), (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Paramètres	(Alfa Romeo Mito (955), 955), (Alfa Romeo Giulietta (940), 940), (Alfa Romeo 4C (960), 960), (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Actuateurs	(Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Codages	(Alfa Romeo 4C (960), 960), (Alfa Romeo Mito (955), 955): Coder la pression nominale des pneus
Réglages de base	(Alfa Romeo 4C (960), 960), (Alfa Romeo Mito (955), 955): Effectuer des adaptations de BDV, Remettre à zéro le TPMS (pression pneus) (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965): Remettre à zéro le mode collision (Alfa Romeo Giulietta (940), 940): Effectuer des adaptations de BDV
Protégé par le système Cyber Security Management (CSM) diagnostic uniquement avec Cyber Security Management	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)

Audi

| Codes d'erreur

(Audi Q7, 4M), (Audi Q5, FY), (Audi A5, F5), (Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi S4, 8W), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S5, F5), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi TT, FV), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi A3, 8V), (Audi Q2, GA), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A1, GB), (Audi A7, F2)

| Paramètres

(Audi Q7, 4M), (Audi Q5, FY), (Audi A5, F5), (Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi S4, 8W), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S5, F5), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi A1, GB), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi TT, FV), (Audi A3, 8V), (Audi Q2, GA), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A7, F2)

| Actuateurs

(Audi Q7, 4M), (Audi Q5, FY), (Audi A5, F5), (Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi S4, 8W), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S5, F5), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi TT, FV), (Audi A3, 8V), (Audi Q2, GA), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A1, GB), (Audi A7, F2)

| Codages

(Audi A1, GB):
Activer / désactiver le système d'attelage, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Enregistrer la batterie , Coder l'aide au stationnement, Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Synchroniser une télécommande, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder le capteur de pluie/lumière, Coder la langue du combiné d'instruments, Activer/désactiver le mode de transport, Coder la liste de montage Gateway.

(Audi A3, 8V):
Activer / désactiver le système d'attelage, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Enregistrer la batterie , Coder l'aide au stationnement, Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Synchroniser une télécommande, Activer/désactiver Régulateur de vitesse, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder les injecteurs, Remplacement projecteur / module de puissance, Coder le module de colonne de direction, Coder le capteur de pluie/lumière, Coder la langue du combiné d'instruments, Activer/désactiver le mode de transport, Coder la liste de montage Gateway.

(Audi A3, 8Y):
Coder le module de hayon, Activer / désactiver le système d'attelage, Enregistrer la batterie , Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder les injecteurs, Coder le capteur de pluie/lumière, Activer/désactiver le mode de transport

(Audi A4, 8W), (Audi A5, F5), (Audi A6, 4A):
Coder l'alternateur-démarrateur, Coder le module de hayon, Activer / désactiver le système d'attelage, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Enregistrer la batterie , Coder la reconnaissance d'attelage, Coder les injecteurs, Coder le capteur de pluie/lumière, Activer/désactiver le mode de transport

(Audi A8, 4N):
Coder l'alternateur-démarrateur, Coder le module de hayon, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Enregistrer la batterie , Coder la reconnaissance d'attelage, Coder le capteur de pluie/lumière, Activer/désactiver le mode de transport

(Audi Q2, GA):
Coder le module de hayon, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Enregistrer la batterie , Coder l'aide au stationnement, Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Synchroniser une télécommande, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder les injecteurs, Coder le module de colonne de direction, Coder le capteur de pluie/lumière, Coder la langue du combiné d'instruments, Activer/désactiver le mode de transport

(Audi Q3, F3):
Coder le module de hayon, Activer / désactiver le système d'attelage, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Enregistrer la batterie , Coder l'aide au stationnement, Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Synchroniser une télécommande, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder les injecteurs, Coder le capteur de pluie/lumière, Coder la langue du combiné d'instruments, Activer/désactiver le mode de transport, Coder la liste de montage Gateway.

(Audi Q4 e-tron, F4):
Coder le capteur de pluie/lumière

(Audi Q5, FY), (Audi Q7, 4M), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K):
Coder l'alternateur-démarrateur, Coder le module de hayon, Activer / désactiver le système d'attelage, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Enregistrer la batterie , Coder la reconnaissance d'attelage, Coder le capteur de pluie/lumière, Activer/désactiver le mode de transport

(Audi Q8 e-tron, GE):
Coder le module de hayon, Enregistrer la batterie , Coder la reconnaissance d'attelage, Coder le capteur de pluie/lumière, Activer/désactiver le mode de transport

(Audi RS3, 8Y):

| Réglages de base

Activer / désactiver le système d'attelage, Enregistrer la batterie , Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder le capteur de pluie/lumière, Activer/désactiver le mode de transport

(Audi S3, 8Y):

Coder le module de hayon, Coder la reconnaissance d'attelage

(Audi TT, FV):

Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Enregistrer la batterie , Coder l'aide au stationnement, Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Synchroniser une télécommande, Activer/désactiver Régulateur de vitesse, Coder le module de colonne de direction, Coder le capteur de pluie/lumière, Coder la langue du combiné d'instruments, Activer/désactiver le mode de transport, Coder la liste de montage Gateway.

(Audi A1, GB):

Régénérer le FAP, Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Évacuer la haute pression de carburant, Adapter les persiennes de radiateur, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actuateurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Initialiser le capteur de point mort, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Initialiser le régulateur de pression de suralimentation, Purge d'air spéciale, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Activer le chauffage auxiliaire installé en seconde monte, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Initialiser l'alternateur

(Audi A3, 8L):

Initialiser la vanne EGR

(Audi A3, 8V):

Régénérer le FAP, Adapter la pression d'huile de rodage moteur, Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Initialiser la pompe à huile du différentiel central, Gestion électronique d'amortissement variable, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Initialiser le capteur de pression de freinage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du

circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Initialiser le capteur de pression d'échappement, Effectuer des adaptations de BDV, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Évacuer la haute pression de carburant, Adapter les persiennes de radiateur, Effectuer des adaptations du moteur, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Initialiser le capteur de point mort, Régénérer le FAP, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Initialiser le régulateur de pression de suralimentation, Purge d'air spéciale, Initialiser la position de pédale d'embrayage, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser l'assistant de changement de voie, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Adapter le système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Activer le chauffage auxiliaire installé en seconde monte, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Initialiser l'alternateur

(Audi A3, 8Y):

Régénérer le FAP, Initialiser le catalyseur à oxydation, Remplir/purger le système de refroidissement, Mettre hors tension le système 48 V, Remettre le système 48 V en service, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Changer de mode d'entraînement, Contrôler la valeur d'usure d'huile de différentiel et remettre à zéro, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le turbocompresseur, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur de pression de freinage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Effectuer des adaptations du moteur, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Régénérer le FAP, Régénérer le FAP, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Initialiser le régulateur de pression de suralimentation, Activer le mode de test sur banc, Purge d'air spéciale, Vidanger et contrôler le fluide de transmission à double embrayage, Effectuer un

rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Initialiser l'assistant de changement de voie, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Activer le chauffage auxiliaire installé en seconde monte, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

(Audi A4, 8W):

Adapter la pression d'huile de rodage moteur, Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Initialiser le catalyseur à oxydation, Remplacer la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Contrôler la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Initialiser le capteur de pression d'huile / de température d'huile du différentiel d'essieu arrière, Remplir à neuf / faire l'appoint d'huile du différentiel d'essieu arrière, Mettre hors tension le système 48 V, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre le système 48 V en service, Initialiser les sièges à commande électrique, Remettre à zéro le message d'alarme du système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Contrôler la valeur d'usure d'huile de différentiel et remettre à zéro, Fermer les contacteurs de charge batterie 48 V, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Initialiser le hayon, Effectuer des adaptations du moteur, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser l'actionneur de cache-bagages, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser la position de réglage de correction d'assiette, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Initialiser le capteur de point mort, Régénérer le FAP, Purge d'air spéciale, Vidanger et contrôler le fluide de transmission à double embrayage, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser l'assistant de changement de voie, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

(Audi A5, F5):

Adapter la pression d'huile de rodage moteur, Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Initialiser l'actionneur de régulation de température de liquide de refroidissement, Initialiser le catalyseur à oxydation, Remplir/purger le système de refroidissement, Remplacer la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Contrôler la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Initialiser le capteur de pression d'huile / de température d'huile du différentiel d'essieu arrière, Remplir à neuf / faire l'appoint d'huile du différentiel d'essieu arrière, Mettre hors tension le système

48 V, Remettre le système 48 V en service, Initialiser les sièges à commande électrique, Contrôler la valeur d'usure d'huile de différentiel et remettre à zéro, Fermer les contacteurs de charge batterie 48 V, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Adapter les persiennes de radiateur, Effectuer des adaptations du moteur, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser l'actionneur de cache-bagages, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser la position de réglage de correction d'assiette, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du filtre de post-traitement des gaz d'échappement, Initialiser le capteur de point mort, Régénérer le FAP, Régénérer le FAP, Initialiser le régulateur de pression de suralimentation, Purge d'air spéciale, Vidanger et contrôler le fluide de transmission à double embrayage, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser l'assistant de changement de voie, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la chaîne de distribution

(Audi A6, 4A):

Adapter le système de parfum d'ambiance, Remettre à zéro le compteur de perte de réfrigérant, Bloquer/débloquer l'essieu arrière directionnel, Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Initialiser l'actionneur de régulation de température de liquide de refroidissement, Déverrouiller/verrouiller la correction d'assiette, Remplir/purger le système de refroidissement, Remplacer la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Contrôler la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Calibrer un radar avant latéral, Initialiser le capteur de pression d'huile / de température d'huile du différentiel d'essieu arrière, Remplir à neuf / faire l'appoint d'huile du différentiel d'essieu arrière, Mettre hors tension le système 48 V, Remettre le système 48 V en service, Initialiser les sièges à commande électrique, Contrôler la valeur d'usure d'huile de différentiel et remettre à zéro, Fermer les contacteurs de charge batterie 48 V, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Purger / remplir le système de suspension à air, Effectuer des adaptations de

BDV, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Effectuer des adaptations du moteur, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser la position de réglage de correction d'assiette, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du filtre de post-traitement des gaz d'échappement, Initialiser le capteur de point mort, Régénérer le FAP, Initialiser le régulateur de pression de suralimentation, Purge d'air spéciale, Vidanger et contrôler le fluide de transmission à double embrayage, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser l'assistant de changement de voie, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la chaîne de distribution

(Audi A7, 4K), (Audi A7, F2), (Audi S4, 8W), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi S8, 4N):

Mettre hors tension le système 48 V, Remettre le système 48 V en service

(Audi A8, 4N):

Adapter le système de parfum d'ambiance, Remettre à zéro le compteur de perte de réfrigérant, Bloquer/débloquer l'essieu arrière directionnel, Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Déverrouiller/verrouiller la correction d'assiette, Remplacer la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Contrôler la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Calibrer un radar avant latéral, Initialiser le capteur de pression d'huile / de température d'huile du différentiel d'essieu arrière, Remplir à neuf / faire l'appoint d'huile du différentiel d'essieu arrière, Mettre hors tension le système 48 V, Remettre le système 48 V en service, Initialiser les sièges à commande électrique, Fermer les contacteurs de charge batterie 48 V, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro le mode collision, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Purger / remplir le système de suspension à air, Effectuer des adaptations de BDV, Initialiser le hayon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser la position de réglage de correction d'assiette, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Purge d'air spéciale, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser l'assistant de changement de voie, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

(Audi Q2, GA):

Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Initialiser le catalyseur à oxydation, Initialiser la pompe à huile du différentiel central, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur de pression de freinage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le hayon, Adapter les persiennes de radiateur, Effectuer des adaptations du moteur, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Régénérer le FAP, Purge d'air spéciale, Initialiser la position de pédale d'embrayage, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Initialiser l'assistant de changement de voie, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Activer le chauffage auxiliaire installé en seconde monte, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Initialiser l'alternateur

(Audi Q3, F3):

Régénérer le FAP, Adapter la pression d'huile de rodage moteur, Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Initialiser l'actionneur de régulation de température de liquide de refroidissement, Initialiser le catalyseur à oxydation, Initialiser la pompe à huile du différentiel central, Mettre hors tension le système 48 V, Remettre le système 48 V en service, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur de pression de freinage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Adapter les persiennes de radiateur, Effectuer des adaptations du moteur, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le toit ouvrant

coulissant/rabattable, Initialiser le capteur de point mort, Régénérer le FAP, Régénérer le FAP, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Initialiser le régulateur de pression de suralimentation, Purge d'air spéciale, Initialiser la position de pédale d'embrayage, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Initialiser l'assistant de changement de voie, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Activer le chauffage auxiliaire installé en seconde monte, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Initialiser l'alternateur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la chaîne de distribution

(Audi Q4 e-tron, F4):

Initialiser les sièges à commande électrique, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Remette à zéro l'indicateur d'usure de garniture de frein, Initialisation capteur de pédale de frein, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser le hayon, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Travaux d'entretien sur frein de stationnement

(Audi Q5, FY):

Adapter la pression d'huile de rodage moteur, Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Déverrouiller/verrouiller la correction d'assiette, Remplacer la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Contrôler la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Initialiser le capteur de pression d'huile / de température d'huile du différentiel d'essieu arrière, Remplir à neuf / faire l'appoint d'huile du différentiel d'essieu arrière, Initialiser les sièges à commande électrique, Contrôler la valeur d'usure d'huile de différentiel et remettre à zéro, Fermer les contacteurs de charge batterie 48 V, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro le mode collision, Initialiser le papillon, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Purger / remplir le système de suspension à air, Effectuer des adaptations de BDV, Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Adapter les persiennes de radiateur, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Initialiser la position de réglage de correction d'assiette, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Purge d'air spéciale, Vidanger et contrôler le fluide de transmission à double embrayage, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser l'assistant de changement de voie, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

(Audi Q7, 4M):

Adapter le système de parfum d'ambiance, Remettre à zéro le compteur de perte de réfrigérant, Bloquer/débloquer l'essieu arrière directionnel, Adapter la pression d'huile de rodage moteur, Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Déverrouiller/verrouiller la correction d'assiette, Remplacer la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Contrôler la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Calibrer un radar avant latéral, Initialiser le capteur de pression d'huile / de température d'huile du différentiel d'essieu arrière, Remplir à neuf / faire l'appoint d'huile du différentiel d'essieu arrière, Mettre hors tension le système 48 V, Remettre le système 48 V en service, Initialiser les sièges à commande électrique, Fermer les contacteurs de charge batterie 48 V, Circuit réfrigérant - effectuer des travaux d'entretien, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro le mode collision, Initialiser le papillon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Purger / remplir le système de suspension à air, Effectuer des adaptations de BDV, Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Adapter les persiennes de radiateur, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser l'actionneur de cache-bagages, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Initialiser la position de réglage de correction d'assiette, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Purge d'air spéciale, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser l'assistant de changement de voie, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

(Audi Q8, 4M):

Mettre hors tension le système 48 V, Remettre le système 48 V en service, Purger le circuit de refroidissement

(Audi Q8 e-tron, GE):

Adapter le système de parfum d'ambiance, Remettre à zéro le compteur de perte de réfrigérant, Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Adapter les persiennes de radiateur 1, Adapter les persiennes de radiateur 2, Déverrouiller/verrouiller la correction d'assiette, Remplir/purger le système de refroidissement, Remplacer la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Contrôler la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Calibrer un radar avant latéral, Initialiser les sièges à commande électrique, Circuit réfrigérant - effectuer des travaux d'entretien, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger / remplir le système de suspension à air, Initialiser le hayon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser l'actionneur de cache-bagages, Initialiser la position de réglage de correction

d'assiette, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Initialiser l'assistant de changement de voie, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra

(Audi RS Q3, F3):
Initialiser l'alternateur

(Audi RS3, 8Y):
Adapter la pression d'huile de rodage moteur, Mettre hors tension le système 48 V, Remettre le système 48 V en service, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Contrôler la valeur d'usure d'huile de différentiel et remettre à zéro, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur de pression de freinage, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Initialiser le hayon, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Activer le mode de test sur banc, Purge d'air spéciale, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Initialiser l'assistant de changement de voie, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Activer le chauffage auxiliaire installé en seconde monte, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

(Audi RS5, F5):
Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic

(Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K):
Adapter le système de parfum d'ambiance, Remettre à zéro le compteur de perte de réfrigérant, Bloquer/débloquer l'essieu arrière directionnel, Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Déverrouiller/verrouiller la correction d'assiette, Remplacer la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Contrôler la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Calibrer un radar avant latéral, Initialiser le capteur de pression d'huile / de température d'huile du différentiel d'essieu arrière, Remplir à neuf / faire l'appoint d'huile du différentiel d'essieu arrière, Mettre hors tension le système 48 V, Remettre le système 48 V en service, Initialiser les sièges à commande électrique, Contrôler la valeur d'usure d'huile de différentiel et remettre à zéro, Fermer les contacteurs de charge batterie 48 V, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro le mode collision, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Purger / remplir le système de suspension à air, Effectuer des adaptations de

BDV, Initialiser le hayon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser les actuateurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser la position de réglage de correction d'assiette, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Purge d'air spéciale, Vidanger et contrôler le fluide de transmission à double embrayage, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser l'assistant de changement de voie, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

(Audi S3, 8Y):

Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire

(Audi S5, F5):

Mettre hors tension le système 48 V, Remettre le système 48 V en service, Régler les projecteurs d'éclairage

(Audi TT, FV):

Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Initialiser l'actuateur de régulation de température de liquide de refroidissement, Initialiser la pompe à huile du différentiel central, Gestion électronique d'amortissement variable, Initialiser le capteur de pression de freinage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Effectuer des adaptations de BDV, Évacuer la haute pression de carburant, Adapter les persiennes de radiateur, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actuateurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Initialiser le capteur de point mort, Régénérer le FAP, Initialiser le régulateur de pression de suralimentation, Purge d'air spéciale, Initialiser la position de pédale d'embrayage, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser l'assistant de changement de voie, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Activer le chauffage auxiliaire installé en seconde monte, Initialiser l'alternateur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la chaîne de distribution

(Audi TT, FV), (Audi Q3, F3), (Audi A3, 8Y), (Audi A3, 8V), (Audi A4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi Q7, 4M), (Audi A8, 4N), (Audi RS6, 4A), (Audi Q5, FY), (Audi A6, 4A), (Audi RS3, 8Y), (Audi RS7, 4K), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A1, GB), (Audi A5, F5)

Remise à zéro des services

| **Fonction de test**

(Audi Q3, F3), (Audi A3, 8Y), (Audi A3, 8V), (Audi A4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi A6, 4A), (Audi A1, GB), (Audi A5, F5)

| **Protégé par le système Cyber Security Management (CSM) diagnostic uniquement avec Cyber Security Management**

(Audi Q7, 4M), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi Q8, 4M), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi A4, 8W), (Audi RS5, F5), (Audi Q3, F3), (Audi Q2, GA), (Audi A5, F5), (Audi RS6, 4A), (Audi Q5, FY), (Audi RS3, 8Y), (Audi S4, 8W), (Audi S5, F5), (Audi RS7, 4K), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A1, GB)

BMW

| **Codes d'erreur**

(BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW X3, TX31), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW iX, 11CF), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW X1, HS91), (BMW 3 Ser., E91), (BMW 5 Ser., XL11), (BMW 1 Ser.,), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X3, F97), (BMW X4, F98), (BMW X5, F95), (BMW i3, 8P81), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW iX3, 7X41), (BMW 2 Ser., 21BY), (BMW 2 Ser., 11CN), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 5 Ser.,), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW 3 Ser., G81)

| **Paramètres**

(BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 4 Ser., 61AP), (BMW X1, HS91), (BMW 3 Ser., E91), (BMW 5 Ser., XL11), (BMW 1 Ser.,), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X4, F98), (BMW i3, 8P81), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 31AT), (BMW iX3, 7X41), (BMW 5 Ser.,), (BMW iX, 31CF), (BMW 3 Ser., G81), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW 5 Ser., G60)

| **Actuateurs**

(BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 4 Ser., 61AP), (BMW X1, HS91), (BMW 3 Ser., E91), (BMW 5 Ser., XL11), (BMW 1 Ser.,), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X4, F98), (BMW i3, 8P81), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 31AT), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW iX3, 7X41), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 3 Ser., G81), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11)

| **Codages**

(BMW 1 Ser.,), (BMW 2 Ser., 31BX), (BMW X1, U11):
Enregistrer la batterie

| Réglages de base

(BMW 3 Ser., E91):

Enregistrer la batterie , Programmer une radio-télécommande, Coder les injecteurs, Codage du régime de ralenti

(BMW 3 Ser., G20), (BMW 3 Ser., G21):

Enregistrer la batterie , Coder les injecteurs

(BMW 5 Ser., XL11), (BMW X1, F48):

Enregistrer la batterie , Codage du régime de ralenti

(BMW 5 Ser., 31BK):

Enregistrer la batterie , Codage du régime de ralenti, Activer/désactiver le mode de transport

(BMW X4, G02):

Enregistrer la batterie , Coder les injecteurs, Codage du régime de ralenti, Activer/désactiver le mode de transport

(BMW 1 Ser., 1U51), (BMW 1 Ser., 1E51), (BMW 2 Ser., 2G31), (BMW 2 Ser., 2N41), (BMW 3 Ser., 8B11), (BMW 3 Ser., 8H51), (BMW 3 Ser., 8T31), (BMW 4 Ser., 4Y21), (BMW 4 Ser., 8S71), (BMW 4 Ser., 4E51), (BMW 5 Ser., 5C31), (BMW X4, XW31):

Purge / remplissage tuyau d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système d'admission, Initialiser la protection antipincement du toit coulissant, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Purger le circuit de frein

(BMW 1 Ser., 7M71):

Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système d'admission, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur

(BMW 1 Ser.,):

Remplacer le liquide de freins., Régler la pression d'huile maximale, Initialiser le calculateur du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la commande de course de levée de soupape, Remettre à zéro le mode collision, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage d'actionneur de papillon, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Calibrer le radar, Initialiser le capteur de pluie/lumière, Calibrer la caméra avant

(BMW 2 Ser., 11AM), (BMW 2 Ser., 2A51), (BMW 2 Ser., 2E71), (BMW X3, WY11), (BMW X5, KT41):

Purge / remplissage tuyau d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système d'admission, Initialiser la protection antipincement du toit coulissant, Purger le circuit de frein

(BMW 2 Ser., F87), (BMW 7 Ser., F03):

Initialiser la protection antipincement du toit coulissant

(BMW 2 Ser., 41CM):

Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur

(BMW 2 Ser., 31BX):

Remettre à zéro le mode collision, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Initialiser le capteur de pluie/lumière

(BMW 3 Ser., E91):

Initialiser la classe de résistance de la boîte de transfert, Régénérer le FAP, Remplacer le FAP, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur d'accélération longitudinale, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur d'accélération transversale, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la boîte de transfert, Initialiser manuellement le TPMS (pression pneu), Initialiser le capteur d'accélération transversale, Initialiser le capteur de pression de freinage, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Remettre à zéro le calculateur du circuit de bord, Remettre à zéro le module de plancher, Remettre à zéro le calculateur du module de commande de toit, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de vanne EGR, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de débitmètre d'air massique, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des volets de turbulence d'admission, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du régulateur de pression de carburant, Purger l'air du circuit de carburant, Initialiser le capteur de point mort, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage après vidange d'huile de la boîte de transfert, Effacer la liste des auxiliaires Bluetooth mémorisés, Remettre à zéro un calculateur, Remettre à zéro le calculateur de toit ouvrant coulissant/rabattable, Purger l'ABS/ESC, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur de BDV, Initialiser les composants EGS, Remise à zéro après vidange d'huile EGS (commande électronique BDV), Initialiser un lève-vitre, Initialiser des bougies de préchauffage, Mettre en service la direction assistée cartographique, Remettre à zéro le compteur d'erreur de verrouillage de volant de direction, Régler les projecteurs au xénon, Remettre à zéro les valeurs d'adaptation de débit moyen, Calibrer le radar, Initialiser le capteur de pluie/lumière, Initialiser manuellement le toit ouvrant coulissant/rabattable, Réactiver sortie de calculateur après court-circuit, Relancer le calculateur de BDV, Remettre à zéro l'antidémarrage

(BMW 3 Ser., F80), (BMW 4 Ser., F82), (BMW 4 Ser., F83), (BMW 7 Ser., F04), (BMW i8, I12), (BMW i8, 2Z61), (BMW X5, F85), (BMW X6, F86), (BMW X6, F86):

Initialiser la protection antipincement du toit coulissant, Purger le circuit de frein

(BMW 3 Ser., G20):

Initialiser le capteur de pluie, Adapter la régulation du régime de commutation, Remettre à zéro la variante d'équipement, Placer le véhicule en mode de veille, Activer la position de montage des volets de répartition d'air, Déverrouiller le chauffage auxiliaire, Vider / charger le circuit de liquide réfrigérant, Régler la tige de réglage de pression de suralimentation, Activer la position de montage de l'actuateur de volet d'échappement, Initialiser la suspension pneumatique, Mettre hors tension le système 48 V, Initialiser les capteurs de niveau de caisse, Mettre la direction en

service, Alternateur 48 V – remettre à zéro le mode fabrication, Régler la pression d'huile maximale, Initialiser la commande de course de levée de soupape, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de BDV, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la boîte de transfert, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Remettre à zéro un calculateur, Initialiser le volet d'échappement, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage d'actionneur de papillon, Initialiser la protection antipincement du toit coulissant, Initialiser un lève-vitre, Initialiser le hayon, Purger / remplir le système de suspension à air, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Remettre à zéro les valeurs d'adaptation DME (motronic), Remettre à zéro la régulation de mélange, Initialiser le capteur de rapports, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de capteur de pression différentielle, Initialiser le compresseur de climatisation, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système de carburant, Activer la pompe de carburant, Remettre à zéro les valeurs d'adaptation de roue d'impulsions, Remettre à zéro les valeurs d'adaptation de débit moyen, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Calibrer le radar, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du démarreur, Calibrer la caméra avant, Purger le circuit de frein, Initialiser le capteur d'accélération / décélération, Adapter la commande variable d'arbre à cames, Calibrer la caméra de recul / la caméra à vision panoramique

(BMW 3 Ser., G21):

Initialiser le capteur de pluie, Régénérer le FAP, Placer le véhicule en mode de veille, Activer la position de montage des volets de répartition d'air, Déverrouiller le chauffage auxiliaire, Vider / charger le circuit de liquide réfrigérant, Activer la position de montage de l'actuateur de volet d'échappement, Initialiser la suspension pneumatique, Désactiver le mode de service d'entretien du calculateur SCR, Mettre hors tension le système 48 V, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système d'admission, Mettre la direction en service, Remplacer des composants du système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Mettre en service le réservoir d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Alternateur 48 V – remettre à zéro le mode fabrication, R.A.Z. des valeurs d'apprentissage du système de refroidissement EGR, Remplacer le FAP, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de BDV, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la boîte de transfert, Purger l'air du circuit de carburant, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Remettre à zéro un calculateur, Initialiser la protection antipincement du toit coulissant, Initialiser un lève-vitre, Initialiser le hayon, Purger / remplir le système de suspension à air, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Initialiser des bougies de préchauffage, Initialiser le compresseur de climatisation, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système de carburant, Purger le circuit de refroidissement, Remettre à zéro les valeurs d'adaptation de roue d'impulsions, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de post-traitement des gaz d'échappement, Calibrer le radar,

Calibrer la caméra avant, Remplacer le catalyseur à stockage de NOx, Activer la position de montage de vanne EGR, Purger le circuit de frein, Initialiser le décalage angulaire entre le vilebrequin et l'arbre à cames, Calibrer la caméra de recul / la caméra à vision panoramique

(BMW 4 Ser., 71AP), (BMW 4 Ser., 51AT):

Purge / remplissage tuyau d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur

(BMW 4 Ser., 31AW):

Purge / remplissage tuyau d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité

(BMW 4 Ser., 81AZ), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X3, F97), (BMW X4, F98):

Purger le circuit de frein

(BMW 5 Ser., SP61), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 6 Ser., 6F11), (BMW 6 Ser., LX31), (BMW 7 Ser., F01), (BMW 7 Ser., YE81), (BMW X6, KV41):

Purge / remplissage tuyau d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser la protection antipincement du toit coulissant, Purger le circuit de frein

(BMW 5 Ser., MX51):

Placer le véhicule en mode de veille, Purge / remplissage tuyau d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Activer la position de montage de l'actuateur de volet d'échappement, Initialiser la suspension pneumatique, Mettre en service l'essieu arrière directionnel, Corriger la limite d'usure des plaquettes de frein, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système d'admission, Initialiser les capteurs de niveau de caisse, Activer le mode contrôle de géométrie de l'essieu arrière directionnel, Initialiser la commande de course de levée de soupape, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Remettre à zéro un calculateur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur de BDV, Initialiser la protection antipincement du toit coulissant, Initialiser un lève-vitre, Initialiser le hayon, Purger / remplir le système de suspension à air, Initialiser un lève-vitre, Mettre en service la direction assistée cartographique, Initialiser le compresseur de climatisation, Purger le circuit de refroidissement, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Calibrer l'assistant de vision nocturne, Configurer l'affichage tête haute, Calibrer le radar, Initialiser le capteur de pluie/lumière, Activer le mode de test sur banc, Calibrer la caméra avant, Remettre à zéro le mode de transport, Régler le projecteur pour éclairage ciblé, Purger le circuit de frein, Effectuer un test par inversion des conduits de frein, Adapter la commande variable d'arbre à cames, Initialiser un actuateur de projecteur d'éclairage, Initialiser l'assistant de changement de voie, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer la caméra de recul / la caméra à vision panoramique, Initialiser le frein de stationnement

(BMW 5 Ser., JD71):

Initialiser le capteur de pluie, Placer le véhicule en mode de veille, Activer la position de montage des volets de répartition d'air, Déverrouiller le chauffage auxiliaire, Initialiser le très faible écart de débit des injecteurs, Purge / remplissage tuyau d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Régler la tige de réglage de pression de suralimentation, Activer la position de montage de l'actuateur de volet d'échappement, Initialiser la suspension pneumatique, Mettre la direction en service, Alternateur-démarreur 48 V – remettre à zéro le mode fabrication, Activer le mode contrôle de géométrie de l'essieu arrière directionnel, Initialiser la commande de course de levée de soupape, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la boîte de transfert, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Remettre à zéro un calculateur, Initialiser le volet d'échappement, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage d'actionneur de papillon, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur de BDV, Initialiser un lève-vitre, Initialiser le hayon, Purger / remplir le système de suspension à air, Remettre à zéro la régulation de mélange, Remplacer le liquide de transmission automatique, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de capteur de pression différentielle, Initialiser le compresseur de climatisation, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système de carburant, Redéfinir l'attribution des volets de répartition d'air, Initialiser les volets de répartition d'air, Activer la pompe de carburant, Remettre à zéro les valeurs d'adaptation de roue d'impulsions, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Calibrer l'assistant de vision nocturne, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Calibrer le radar, Calibrer la caméra avant, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Purger le circuit de frein, Effectuer un test par inversion des conduits de frein, Initialiser le capteur d'accélération / décélération, Adapter la commande variable d'arbre à cames, Ajuster le capteur de pression interne de réservoir, Initialiser l'assistant de changement de voie, Initialiser les clignotants à l'avant, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer la caméra de recul / la caméra à vision panoramique

(BMW 5 Ser., G31):

Purge / remplissage tuyau d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de capteur de pression différentielle, Purger le circuit de frein

(BMW 5 Ser., G60):

Initialiser le calculateur du contrôle dynamique de stabilité, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la boîte de transfert, Calibrer le radar, Initialiser le capteur de pluie/lumière, Calibrer la caméra avant

(BMW 5 Ser.,):

Initialiser le calculateur du contrôle dynamique de stabilité, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la boîte de transfert, Calibrer le radar, Initialiser le

capteur de pluie/lumière, Activer SBC après remplacement des garnitures ou mâchoires de freins, Calibrer la caméra avant

(BMW 6 Ser., JX21), (BMW 7 Ser., 7C01), (BMW 7 Ser., G12), (BMW X3, UZ31):

Purge / remplissage tuyau d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Purger le circuit de frein

(BMW 7 Ser., G70):

Initialiser le calculateur du contrôle dynamique de stabilité, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le radar, Calibrer la caméra avant

(BMW 8 Ser., G14), (BMW 8 Ser., G15), (BMW 8 Ser., G16):
Initialiser le volet d'échappement, Purger le circuit de frein

(BMW i3, 1Z41):

R.A.Z. de toutes les valeurs de référence, Placer le véhicule en mode de veille, Vider / charger le circuit de liquide réfrigérant, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser la protection antipincement du toit coulissant, Initialiser un lève-vitre, Initialiser le compresseur de climatisation, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Initialiser les clés pré-programmées, Initialiser le capteur de pluie/lumière, Calibrer la caméra avant, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Purger le circuit de frein, Effectuer un test par inversion des conduits de frein, Mise hors tension véhicule hybride / électrique, Initialiser un actionneur de projecteur d'éclairage, Initialiser les clignotants à l'avant, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer la caméra de recul / la caméra à vision panoramique

(BMW iX, 31CF):

Initialiser le calculateur du contrôle dynamique de stabilité, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le radar, Initialiser le capteur de pluie/lumière, Calibrer la caméra avant

(BMW X1, F48):

R.A.Z. de toutes les valeurs de référence, Adapter la régulation du régime de commutation, Remettre à zéro la variante d'équipement, Placer le véhicule en mode de veille, Purge / remplissage tuyau d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Régler la tige de réglage de pression de suralimentation, Activer la position de montage de l'actionneur de volet d'échappement, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système d'admission, Initialiser les capteurs de niveau de caisse, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage après vidange d'huile de BDV, Initialiser la commande de course de levée de soupape, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la boîte de transfert, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Remettre à zéro un calculateur, Initialiser le volet d'échappement, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage d'actionneur de papillon, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur de BDV, Initialiser la protection antipincement du toit coulissant, Initialiser le hayon, Remettre à zéro les valeurs d'adaptation DME (motronic), Initialiser un lève-vitre, Dégazer la boîte de

vitesse, Remettre à zéro la régulation de mélange, Initialiser le capteur de rapports, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de capteur de pression différentielle, Initialiser le compresseur de climatisation, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système de carburant, Redéfinir l'attribution des volets de répartition d'air, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Activer la pompe de carburant, Remettre à zéro les valeurs d'adaptation de roue d'impulsions, Remettre à zéro les valeurs d'adaptation de débit moyen, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Initialiser le capteur de point mort, Initialiser les clés pré-programmées, Configurer l'affichage tête haute, Calibrer le radar, Initialiser le capteur de pluie/lumière, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du démarreur, Calibrer la caméra avant, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Purger le circuit de frein, Effectuer un test par inversion des conduits de frein, Initialiser le capteur d'accélération / décélération, Adapter la commande variable d'arbre à cames, Initialiser un actionneur de projecteur d'éclairage, Initialiser les clignotants à l'avant, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer la caméra de recul / la caméra à vision panoramique

(BMW X1, U11):

Initialiser le calculateur du contrôle dynamique de stabilité, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Calibrer le radar, Calibrer la caméra avant

(BMW X2, YK91):

Purge / remplissage tuyau d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système d'admission, Purger le circuit de frein

(BMW X4, 4M31):

R.A.Z. de toutes les valeurs de référence, Initialiser le capteur de pluie, Placer le véhicule en mode de veille, Activer la position de montage des volets de répartition d'air, Déverrouiller le chauffage auxiliaire, Purge / remplissage tuyau d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Régler la tige de réglage de pression de suralimentation, Activer la position de montage de l'actionneur de volet d'échappement, Initialiser la suspension pneumatique, Mettre hors tension le système 48 V, Alternateur-démarreur 48 V – remettre à zéro le mode fabrication, Remplacer le FAP, Initialiser la commande de course de levée de soupape, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la boîte de transfert, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Remettre à zéro un calculateur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage d'actionneur de papillon, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur de BDV, Initialiser un lève-vitre, Initialiser le hayon, Purger / remplir le système de suspension à air, Remettre à zéro la régulation de mélange, Remplacer le liquide de transmission automatique, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de capteur de pression différentielle, Initialiser le compresseur de climatisation, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système de

	<p>carburant, Initialiser les volets de répartition d'air, Remettre à zéro les valeurs d'adaptation de roue d'impulsions, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Calibrer le radar, Calibrer la caméra avant, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Purger le circuit de frein, Effectuer un test par inversion des conduits de frein, Adapter la commande variable d'arbre à cames, Initialiser l'assistant de changement de voie, Initialiser les clignotants à l'avant, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer la caméra de recul / la caméra à vision panoramique</p> <p>(BMW X5, G05), (BMW X6, G06), (BMW X7, G07): Initialiser le volet d'échappement</p> <p>(BMW Z4, HF11): Remplacer le liquide de transmission automatique, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité</p>
Remise à zéro des services	<p>(BMW 3 Ser., G20), (BMW X1, HS91), (BMW 3 Ser., E91), (BMW 5 Ser., XL11), (BMW 1 Ser.,), (BMW X4, G02), (BMW i3, 8P81), (BMW 5 Ser., 31BK), (BMW 3 Ser., G21), (BMW 5 Ser.,), (BMW X1, U11)</p>
Fonction de test	<p>(BMW X2, YK11), (BMW 3 Ser., G20), (BMW X1, HS91), (BMW 3 Ser., E91), (BMW 5 Ser., XL11), (BMW 1 Ser.,), (BMW X4, G02), (BMW i3, 8P81), (BMW 5 Ser., 31BK), (BMW 3 Ser., G21), (BMW 5 Ser.,), (BMW iX, 31CF), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW 5 Ser., G60)</p>
Chevrolet/Daewoo	
Paramètres	<p>(Chevrolet/Daewoo Volt, GMC)</p>
Citroen	
Codes d'erreur	<p>(Citroen C4 SpaceTourer, 3), (Citroen C5 Aircross, A), (Citroen SpaceTourer, V), (Citroen Jumpy-IV, V)</p>
Paramètres	<p>(Citroen C4 SpaceTourer, 3), (Citroen C5 Aircross, A), (Citroen SpaceTourer, V), (Citroen Jumpy-IV, V)</p>
Actuateurs	<p>(Citroen Jumper-IV, Y (EU6))</p>
Codages	<p>(Citroen Jumper-IV, Y (EU6)): Adaptation calculateurs</p>
Réglages de base	<p>(Citroen Jumper-IV, Y (EU6)): Régénérer le catalyseur DeNOx</p>

Cupra

Codes d'erreur	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Born, K1), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Ateca, KB)
Paramètres	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Born, K1), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Ateca, KB)
Actuateurs	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KL), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Ateca, KB)
Codages	<p>(Cupra Ateca, KB): Coder le module de hayon, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Enregistrer la batterie , Coder l'aide au stationnement, Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Synchroniser une télécommande, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder le module de colonne de direction, Coder le capteur de pluie/lumière, Coder la langue, Activer/désactiver le mode de transport</p> <p>(Cupra Ateca, KH): Coder le module de hayon, Coder l'aide au stationnement, Synchroniser une télécommande</p> <p>(Cupra Born, K1): Coder le capteur de pluie/lumière</p> <p>(Cupra Formentor, KM): Coder le module de hayon, Activer / désactiver le système d'attelage, Enregistrer la batterie , Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder le capteur de pluie/lumière, Activer/ désactiver le mode de transport</p> <p>(Cupra Leon, KL), (Cupra Terramar, KP): Enregistrer la batterie , Activer/désactiver le mode de transport</p>
Réglages de base	(Cupra Ateca, KB): Régénérer le FAP, Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Initialiser la pompe à huile du différentiel central, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur de pression de freinage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser les actuateurs des volets de climatisation, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Initialiser le capteur de point mort, Purge d'air spéciale, Initialiser la position de pédale d'embrayage , Effectuer un

rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Régler les projecteurs d'éclairage avec ou sans assistant dynamique d'éclairage (DLA), Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Activer le chauffage auxiliaire installé en seconde monte, Initialiser l'alternateur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la chaîne de distribution

(Cupra Ateca, KH):

Régénérer le FAP, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Initialiser le hayon, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Purge d'air spéciale, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra

(Cupra Born, K1):

Initialiser les sièges à commande électrique, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Remette à zéro l'indicateur d'usure de garniture de frein, Initialisation capteur de pédale de frein, Déverrouillage CSM, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser le hayon, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Travaux d'entretien sur frein de stationnement

(Cupra Formentor, KM):

Régénérer le FAP, Remplir/purger le système de refroidissement, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Changer de mode d'entraînement, Contrôler la valeur d'usure d'huile de différentiel et remettre à zéro, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le turbocompresseur, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur de pression de freinage, Purger l'air du circuit de carburant, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Activer le mode de test sur banc, Purge d'air spéciale, Vidanger et contrôler le fluide de transmission à double embrayage, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Activer le chauffage auxiliaire installé en seconde monte, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

(Cupra Leon, KL):

	<p>Régénérer le FAP, Remplir/purger le système de refroidissement, Mettre hors tension le système 48 V, Remettre le système 48 V en service, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le turbocompresseur, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Activer le mode de test sur banc, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire</p> <p>(Cupra Terramar, KP): Régénérer le FAP, Remplir/purger le système de refroidissement, Mettre hors tension le système 48 V, Remettre le système 48 V en service, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Contrôler la valeur d'usure d'huile de différentiel et remettre à zéro, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le turbocompresseur, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Activer le mode de test sur banc, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire</p>
Remise à zéro des services	(Cupra Ateca, KH), (Cupra None, KR), (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Ateca, KB)
Fonction de test	(Cupra Formentor, KM)
Protégé par le système Cyber Security Management (CSM) diagnostic uniquement avec Cyber Security Management	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Born, K1), (Cupra Ateca, KB), (Cupra Leon, KL), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP)
DS Automobiles	
Codes d'erreur	(DS Automobiles DS4-II, F)

Fiat

| Codes d'erreur

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Scudo (270), 270), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat 500 (332), 332), (Fiat Scudo (506/507), 506)

| Paramètres

(Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Scudo (270), 270), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat Scudo (506/507), 506)

| Actuateurs

(Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Scudo (270), 270), (Fiat Scudo (506/507), 506)

| Codages

(Fiat Doblo (152/263), 263):
Coder le système d'attelage, Coder les injecteurs, Désactiver mode transport, Coder la pression nominale des pneus

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)):
Coder la pression nominale des pneus

(Fiat Scudo (270), 270):
Coder le calculateur du circuit de bord, Adapter télécommande, Coder la hauteur de référence, Coder les injecteurs, Coder une clé

(Fiat Scudo (506/507), 506):
Coder le système d'attelage, Enregistrer la batterie , Coder les injecteurs, Coder la surveillance d'habitacle , Coder l'alarme sonore, Coder une clé, Activer/désactiver le mode de transport, Coder le V.I.N.

| Réglages de base

(Fiat 500 (332), 332):
Remettre à zéro le mode collision

(Fiat 500X (334), 334):
Effectuer des adaptations de BDV

(Fiat Aegea (356), 356):
R.A.Z. des valeurs d'apprentissage de vanne de dosage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remplacer le capteur de pression d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Purger le système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remplacer l'injecteur d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remplacement pompe d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remplacer le réservoir d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remplacer le tuyau d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système d'additif DeNOx (catalyseur SCR)., Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de pompe d'additif DeNOx (catalyseur SCR)

(Fiat Doblo (152/263), 263):
R.A.Z. des valeurs d'apprentissage de vanne de dosage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Régénérer le FAP, Remettre à zéro le compteur de surchauffe de l'alternateur, Initialiser le capteur de température après le catalyseur SCR,

Initialiser le capteur haute pression de carburant, Remplacer le capteur de pression d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Purger le système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remplacer l'injecteur d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remplacement pompe d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remplacer le réservoir d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remplacer le tuyau d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système d'additif DeNOx (catalyseur SCR)., Remplacer le FAP, Effectuer des adaptations de BDV, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage moteur du groupe auxiliaire d'entraînement / des systèmes, Activer la pompe de carburant, Initialiser la sonde lambda, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur de point mort, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de débitmètre d'air massique, Remettre à zéro le TPMS (pression pneus), Initialiser la position de pédale d'embrayage , Initialiser le capteur de température devant le catalyseur SCR, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de pompe d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser la vanne EGR haute pression, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de capteur de pression différentielle

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)):

Remettre à zéro le TPMS (pression pneus)

(Fiat Scudo (270), 270):

Régénérer le FAP, Initialiser la vanne EGR, Initialiser le turbocompresseur, Remplir le réservoir d'additif de régénération, Remplacer réservoir d'additif de régénération, Remplacer le FAP, Verrouiller le calculateur Airbag, Déverrouiller le calculateur Airbag, Purger le réservoir, la pompe, le tuyau d'additif de régénération, Remplacer l'échangeur thermique EGR, Remplacer le collecteur d'échappement, Remplacer la culasse, Remplacer le capteur de pression différentielle, Initialisation pompe haute-pression, Initialiser la sonde lambda, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser la butée du volet d'air de suralimentation, Remplacer/remplir le réservoir d'additif de régénération, Purge d'air spéciale, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de turbo à géométrie variable, Mettre sous pression / relâcher la pression du train roulant, Remplacer le capteur de pression de carburant, Adapter le système d'additif DeNOx (catalyseur SCR)

(Fiat Scudo (506/507), 506):

Régénérer le FAP, Réactiver l'assistant au freinage d'urgence, Purger l'ABS/ESC, Initialiser la vanne EGR, Remplir le réservoir d'additif de régénération, Verrouiller le calculateur Airbag, Déverrouiller le calculateur Airbag, Initialiser le capteur d'accélération longitudinale, Vider / remplir le réservoir d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le système DeNOx, Initialiser le turbocompresseur, Initialiser le niveau de carburant,

	<p>Initialiser le doseur d'air, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Quitter le mode ECO, Calibrer le radar, Initialiser le capteur de pluie/lumière, Activer la fonction Start/Stop, Remplacer des composants de la BDV, Déposer / remonter le levier sélecteur de vitesses, Initialiser l'actionneur de sélection des vitesses, Calibrer le calculateur de caméra, Remplacer des composants du moteur, Remplacer des composants de freinage</p> <p>(Fiat Talento (296), 296): Régénérer le FAP</p> <p>(Fiat Tipo (356), 356): R.A.Z. des valeurs d'apprentissage de vanne de dosage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remplacer le capteur de pression d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Purger le système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remplacer l'injecteur d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remplacement pompe d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remplacer le réservoir d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remplacer le tuyau d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système d'additif DeNOx (catalyseur SCR)., Effectuer des adaptations de BDV, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de pompe d'additif DeNOx (catalyseur SCR)</p>
Remise à zéro des services	(Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Scudo (270), 270), (Fiat Scudo (506/507), 506)
Fonction de test	(Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Scudo (506/507), 506)
Protégé par le système Cyber Security Management (CSM) diagnostic uniquement avec Cyber Security Management	(Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat 500 (332), 332)

Ford

Codes d'erreur	(Ford Fiesta 08, JHH), (Ford Fiesta 07, JJH), (Ford Kuga 02, DM2), (Ford Fiesta 06, JA8), (Ford Ranger 06, TKE), (Ford Tourneo Courier, N1P)
Paramètres	(Ford Fiesta 08, JHH), (Ford Fiesta 07, JJH), (Ford Kuga 02, DM2), (Ford Fiesta 06, JA8), (Ford Ranger 06, TKE), (Ford Tourneo Courier, N1P)
Codages	(Ford Fiesta 06, JA8): Coder les injecteurs
Réglages de base	(Ford Fiesta 06, JA8): Régénérer le FAP, Purger l'ABS/ESC, Initialiser le débitmètre d'air massique, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de vanne EGR, Initialiser le capteur de pression de freinage,

Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du FAP, Initialiser l'ABS/ESC, Régler la course de dégagement de frein de stationnement, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système de carburant, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du compresseur de climatisation, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de clapet de tubulure d'admission, Calibrer le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de sonde lambda, Initialiser le capteur d'accélération longitudinale, Initialiser le capteur d'accélération transversale, Corriger le roulage tout droit, Remettre à zéro les valeurs de température d'échappement, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de turbo à géométrie variable, Initialiser le module de capteur de batterie, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de capteur de pression différentielle

(Ford Fiesta 07, JJH):

Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de sonde lambda, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de basse pression de carburant, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système haute pression de carburant, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du module interface, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur FAP, Initialiser le turbocompresseur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de vanne EGR, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de débitmètre d'air massique, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du FAP, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de capteur de pression différentielle, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de clapet de tubulure d'admission, Initialiser le calculateur de moteur, Initialiser le capteur de position de vilebrequin, Initialiser les capteurs TPMS (pression pneus), Activer les capteurs TPMS (pression pneus), Initialiser le module de capteur de batterie, Calibrer la caméra d'assistant de maintien de voie

(Ford Fiesta 08, JJH):

Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de sonde lambda, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de basse pression de carburant, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système haute pression de carburant, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du module interface, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur FAP, Initialiser le turbocompresseur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de vanne EGR, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de débitmètre d'air massique, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du FAP, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de capteur de pression différentielle, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de clapet de tubulure d'admission, Remettre à zéro le compteur de ratés d'allumage et de cliquetis, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Initialiser le calculateur de moteur, Initialiser le capteur de position de vilebrequin, Initialiser les capteurs TPMS

	(pression pneus), Activer les capteurs TPMS (pression pneus), Initialiser le module de capteur de batterie, Calibrer la caméra d'assistant de maintien de voie
	(Ford Kuga 02, DM2): Purger l'ABS/ESC, Initialiser les essuie-glaces, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur de pression de freinage, Initialiser le capteur d'accélération longitudinale, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser un lève-vitre, Initialiser le hayon, Initialiser le frein de stationnement, Initialiser le capteur d'accélération transversale, Régler les projecteurs au xénon, Remettre à zéro le compteur de ratés d'allumage et de cliquetis, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Initialiser les capteurs TPMS (pression pneus), Activer les capteurs TPMS (pression pneus), Désactiver le mode collision, Corriger le roulage tout droit, Initialiser le capteur de position de volant, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Désactiver mode transport, Initialiser le module de capteur de batterie, Calibrer la caméra d'assistant de maintien de voie, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Initialiser le système d'avertissement de collision
	(Ford Ranger 06,): Activer/désactiver le mode de service d'entretien du système de freinage, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser le module de capteur de batterie, Calibrer la caméra d'assistant de maintien de voie
Remise à zéro des services	(Ford Fiesta 08, JHH), (Ford Fiesta 07, JJH), (Ford Fiesta 06, JA8), (Ford Ranger 06, TKE), (Ford Tourneo Courier, N1P)
Fonction de test	(Ford Kuga 02, DM2)
Honda	
Codes d'erreur	(Honda Civic, FK), (Honda Jazz, GR3)
Paramètres	(Honda Civic, FK)
Actuateurs	(Honda Civic, FK)
Réglages de base	(Honda Civic, FK): Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de l'assistant de freinage d'urgence , Calibrage statique du radar, Activer la position de démontage/remontage de frein de stationnement, Remettre à zéro les valeurs de courant de décharge de batterie, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Calibrer le calculateur de caméra (Honda Jazz, GR3): Calibrer le calculateur de caméra

Hyundai

Codes d'erreur	(Hyundai Tucson, TL), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Kona, OS), (Hyundai Kona, SX)
Paramètres	(Hyundai Tucson, TL), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Kona, OS), (Hyundai Kona, SX)
Actuateurs	(Hyundai Tucson, TL), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Kona, OS)
Codages	(Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Ioniq, NE): Coder les valves des roues (Hyundai Kona, OS): Enregistrer le capteur radar arrière, Coder la direction, Coder les valves des roues, Coder le module radar d'alarme d'espacement (Hyundai Santa Fe, DM): Coder les injecteurs, Adapter la direction assistée après son remplacement, Coder le calculateur de direction assistée, Coder les valves des roues (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Santa Fe, TM): Remplacer la caméra avant, Coder les injecteurs, Adapter la direction assistée après son remplacement, Coder le calculateur de direction assistée, Coder les valves des roues, Coder le module radar d'alarme d'espacement (Hyundai Tucson, TL): Coder les valves des roues, Coder le module radar d'alarme d'espacement
Réglages de base	(Hyundai i10, IA), (Hyundai i10, IA), (Hyundai i10, IA), (Hyundai Kona, OS), (Hyundai Kona, OS): Initialiser le capteur de pression de freinage (Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Ioniq, NE): Calibrage dynamique de radar, R.A.Z. du profil d'utilisation, Initialiser le capteur angulaire, Initialisation capteur de pédale de frein, Remplacer la batterie d'entraînement électrique, Initialiser le capteur de pression de freinage, Initialiser le hayon, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser le capteur d'accélération longitudinale, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Activer / désactiver le mode de service d'entretien du frein de stationnement électromécanique, Initialiser l'assistant de changement de voie, Calibrer le calculateur de caméra (Hyundai ix35, EL): Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage d'EGR inférieur (Hyundai Kona, OS): Régénérer le FAP, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la boîte de transfert, Calibrage statique du radar, Remplacer le FAP, Initialiser le capteur de pression

de freinage, Purger l'ABS/ESC, Initialiser le système d'embrayage, Initialiser le capteur d'accélération longitudinale, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Configurer l'affichage tête haute, Initialiser l'assistant de changement de voie, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra

(Hyundai Santa Fe, DM):

Régénérer le FAP, Initialiser les capteurs de niveau de caisse, Purger l'air du circuit de carburant, Initialiser le capteur de couple, Initialiser le capteur d'accélération longitudinale, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de BDV, Initialiser le hayon, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Effectuer un test de compression, Calibrer l'éclairage de virage, Calibrage radar et caméra, Purger le circuit de frein, Initialiser l'assistant de changement de voie, Calibrer le calculateur de caméra, Remplacer des composants du moteur

(Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Santa Fe, TM):

Initialiser le module d'approvisionnement d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser la vanne de dosage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la boîte de transfert, Purge / remplissage tuyau d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le réservoir d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Calibrage dynamique de radar, Initialiser les capteurs de niveau de caisse, Dégazer la boîte de vitesses, Initialiser la boîte de vitesses, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de BDV, Initialiser le hayon, Initialiser le capteur d'accélération longitudinale, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Activer / désactiver le mode de service d'entretien du frein de stationnement électro-mécanique, Dégazer la boîte de transfert, Purger le circuit de frein, Initialiser l'assistant de changement de voie, Calibrer le calculateur de caméra

(Hyundai Santa Fe, TM):

Régénérer le FAP, Initialiser le module d'approvisionnement d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser la vanne de dosage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la boîte de transfert, Purge / remplissage tuyau d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le réservoir d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Calibrage dynamique de radar, Initialiser les capteurs de niveau de caisse, Initialiser la vanne EGR, Initialiser le capteur de pression différentielle, Remplacer le FAP, Initialiser le débitmètre d'air massique, Purger l'air du circuit de carburant, Initialiser le papillon, Dégazer la boîte de vitesses, Initialiser le capteur d'accélérateur, Initialiser la boîte de vitesses, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de BDV, Initialiser le hayon, Initialiser le capteur d'accélération longitudinale, Initialiser la sonde lambda, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Activer / désactiver le mode de service d'entretien du frein de stationnement électro-mécanique, Dégazer la boîte de transfert, Purger le circuit

	de frein, Initialiser l'assistant de changement de voie, Remplacer le capteur de pression de carburant, Calibrer le calculateur de caméra
	(Hyundai Tucson, TL): Régénérer le FAP, Calibrage dynamique de radar, Remplacer le FAP, Initialiser le capteur d'accélération longitudinale, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de BDV, Initialiser le système d'embrayage, Initialiser le hayon, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur d'ABS, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Purger le circuit de frein, Initialiser l'assistant de changement de voie, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra
Remise à zéro des services	(Hyundai Tucson, TL), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Kona, OS)
Fonction de test	(Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Kona, OS)
Protégé par le système Cyber Security Management (CSM) diagnostic uniquement avec Cyber Security Management	(Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Ioniq, NE)

Jaguar

Codes d'erreur	(Jaguar E-Pace, X540)
Paramètres	(Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar E-Pace, X540)
Actuateurs	(Jaguar E-Pace, X540)
Codages	(Jaguar E-Pace, X540): Enregistrer la batterie , Coder les injecteurs, Coder le TPMS (pression pneu)
Réglages de base	(Jaguar E-Pace, X540): Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de vanne EGR basse pression, Initialiser le capteur de pluie, Régénérer le FAP, Calibrage dynamique de radar, Initializing the electric drive mode, Remplir le réservoir d'additif de régénération, Remplacer le FAP, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de débitmètre d'air massique, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du volet de turbulences, Initialiser un lève-vitre, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de pompe de carburant, Remettre à zéro le témoin de contrôle « eau dans le carburant », Initialiser les actuateurs des volets de climatisation, Initialiser les actuateurs des volets de climatisation, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de sonde lambda, Remettre à

	zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de capteur de pression différentielle, Remplacer la pompe de pré-alimentation en carburant, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Initialiser le système SCR, Initialiser le capteur de pression de freinage, Initialiser le débit d'injection, Initialiser le système d'admission, Calibrer le calculateur de caméra
	(Jaguar F-Pace, X761): Activer / désactiver le mode de service d'entretien du frein de stationnement électro-mécanique
Remise à zéro des services	(Jaguar E-Pace, X540)
Fonction de test	(Jaguar E-Pace, X540)
Jeep	
Codes d'erreur	(Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MV), MV)
Paramètres	(Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MV), MV), (Jeep Compass (MP), MP)
Codages	(Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (MV), MV): Coder l'alarme sonore de ceinture, Désactiver mode transport
Réglages de base	(Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MP), MP): Initialiser le frein de stationnement, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Activer / désactiver le mode de service d'entretien du frein de stationnement électro-mécanique, Calibrer le calculateur de caméra (Jeep Compass (MV), MV): Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la commande de soupape électro-hydraulique, Initialiser un injecteur, Initialiser la position de vilebrequin / d'arbre à cames, Initialiser le frein de stationnement, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Activer / désactiver le mode de service d'entretien du frein de stationnement électro-mécanique, Calibrer le calculateur de caméra (Jeep Renegade (BU), BU): Adapter le capteur de régime moteur / le calage de distribution
Remise à zéro des services	(Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MV), MV)
Protégé par le système Cyber Security Management (CSM) diagnostic uniquement avec Cyber Security Management	(Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MV), MV)

Kia

Codes d'erreur	(Kia Stinger, CK), (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, NQ5)
Paramètres	(Kia Stinger, CK), (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, NQ5)
Actuateurs	(Kia Stinger, CK), (Kia Sportage, QL)
Codages	(Kia Sportage, NQ5): Enregistrer le capteur radar arrière, Enregistrer un batterie auxiliaire, Coder les valves des roues (Kia Sportage, QL): Coder la direction assistée, Coder les valves des roues, Coder le module radar d'alarme d'espacement
Réglages de base	(Kia Carens, RP), (Kia Carens, UN), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Kia Optima, TF), (Kia Rio, UB), (Kia Sorento, XM), (Kia Sorento, XM), (Kia Sorento, XM), (Kia Soul, AM), (Kia Soul, AM), (Kia Venga, YN), (Kia Venga, YN): Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de capteur de pression différentielle (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Soul, SK3), (Kia Soul, SK3): Initialiser le capteur d'angle de braquage (Kia Cee'd / Pro Cee'd, ED): Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de papillon, Régénérer le FAP, Remplacer le FAP, Initialiser le débitmètre d'air massique, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du volet de turbulences, Initialiser la vanne EGR, Initialiser le capteur haute pression de carburant, Initialiser la sonde lambda, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de capteur de pression différentielle (Kia Niro, DE), (Kia Niro, DE): Initialiser le capteur d'angle de braquage, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement (Kia Optima, JF), (Kia Optima, JF): Purger le circuit de refroidissement (Kia Soul, PS), (Kia Soul, PS): Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du volet de turbulences, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de capteur de pression différentielle (Kia Sportage, NQ5): Régénérer le FAP, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la boîte de transfert, Calibrage statique du radar, Initialiser le capteur angulaire, Initialisation capteur de pédale de frein, Remplacer la batterie d'entraînement électrique, Initialiser la pompe à huile de boîte de vitesses, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du levier de sélection de vitesses, Remplacer le FAP, Dégazer le groupe hydraulique d'ABS, Initialiser le capteur d'accélération

| **Remise à zéro des services**

| **Protégé par le système Cyber Security Management (CSM) diagnostic uniquement avec Cyber Security Management**

Land-Rover

| **Codes d'erreur**

| **Paramètres**

| **Codages**

| **Réglages de base**

longitudinale, Initialiser le capteur de pression de freinage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de BDV, Initialiser les capteurs de niveau de caisse, Initialiser le système d'embrayage, Initialiser le hayon, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Dégazer la boîte de transfert, Initialiser l'assistant de changement de voie, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra

(Kia Sportage, QL):

Calibrage dynamique de radar, Initialiser le hayon, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de BDV, Initialiser les capteurs de niveau de caisse, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Initialiser l'assistant de changement de voie, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra

(Kia Sportage, SL):

Initialiser la vanne EGR, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de capteur de pression différentielle

(Kia Stinger, CK), (Kia Stinger, CK):

Régénérer le FAP, Remplacer le FAP, Dégazer le groupe hydraulique d'ABS, Initialiser le capteur d'accélération longitudinale, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur d'ABS, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement

(Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, NQ5)

(Kia Stinger, CK), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Soul, SK3), (Kia Sportage, NQ5)

(Land-Rover Defender-III, L663), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551)

(Land-Rover Defender-III, L663)

(Land-Rover Defender-III, L663):
Enregistrer la batterie

(Land-Rover Defender-III, L663):

Initialiser le capteur de pluie, Calibrage dynamique de radar, Calibrer la caméra avant, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du compresseur de climatisation, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser un actuateur de projecteur d'éclairage

	(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494): Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement
Remise à zéro des services	(Land-Rover Defender-III, L663)
Fonction de test	(Land-Rover Defender-III, L663)
Lexus	
Codes d'erreur	(Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20), (Lexus RX, MHU38), (Lexus IS, GSE30), (Lexus IS, AVE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus LX, URJ201), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, USF45), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, GSV60), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus RC, USC10L), (Lexus LS, USF40,USF41), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, KMA10), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)
Paramètres	(Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20), (Lexus RX, MHU38), (Lexus IS, GSE30), (Lexus IS, AVE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus LX, URJ201), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, USF45), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, GSV60), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus IS,

GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25,GYL26), (Lexus LS, USF40,USF41), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10,AXZH11), (Lexus IS, GSE3), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, KMA10), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

| Actuateurs

(Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, GSE30), (Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, GSV60), (Lexus GS, AWL10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus IS, AVE30), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LX, URJ201), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus RC, USC10L)

| Codages

(Lexus LS, UVF45), (Lexus LS, UVF46):
Coder les valves des roues

| Réglages de base

(Lexus IS, AVE30), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus NX, AGZ15L):
Calibrer le radar

(Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55):
Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du frein de stationnement, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur d'ABS, Initialiser le frein de stationnement, Désactiver le contrôle dynamique de stabilité, Désactiver le frein électrohydraulique, Purger le circuit de frein, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement

(Lexus LS, UVF45), (Lexus LS, UVF46):
Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur d'ABS, Désactiver le contrôle dynamique de stabilité, Désactiver le frein électrohydraulique, Purger le circuit de frein, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement

(Lexus UX, MZAH10):
Purger le circuit de frein

| Fonction de test

(Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus LS, GVF50), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus RC, GSC16), (Lexus RC, USC10L), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11)

MAN

| Codes d'erreur

(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)

| Paramètres

(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)

| Actuateurs

(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)

| Codages

(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ):
Activer / désactiver le système d'attelage, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Enregistrer la batterie, Coder l'aide au stationnement, Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder les injecteurs, Coder le module de colonne de direction, Coder le capteur de pluie/lumière, Coder la langue, Activer/désactiver le mode de transport, Coder la liste de montage Gateway.

| Réglages de base

(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ):
Initialiser l'actuateur de volet de répartition d'air, Initialiser le catalyseur à oxydation, Initialiser la pompe à huile du différentiel central, Remplir les tuyaux de carburant

	<p>chauffage principal/auxiliaire, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Effectuer des adaptations du moteur , Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Régénérer le FAP, Purge d'air spéciale, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Initialiser l'alternateur</p>
Remise à zéro des services	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)
Fonction de test	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)
Maxus	
Codes d'erreur	(Maxus eDeliver 3, SV3C), (Maxus Deliver 9, SV63), (Maxus Euniq 5, SV5A), (Maxus Euniq 6,)
Paramètres	(Maxus eDeliver 3, SV3C), (Maxus Deliver 9, SV63), (Maxus Euniq 5, SV5A), (Maxus Euniq 6,)
Codages	(Maxus Deliver 9, SV63): Coder les injecteurs

| Réglages de base

(Maxus Deliver 9, SV63):
Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le FAP après son remplacement, Régénérer le FAP véhicule immobile, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Verrouiller le calculateur Airbag, Déverrouiller le calculateur Airbag, Initialiser le capteur de pression du FAP, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Purge d'air du générateur hydraulique et du circuit de frein, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Adapter le débitmètre d'air massique à film chaud, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra

(Maxus eDeliver 3, SV3C):
Initialiser le capteur d'angle de braquage, Verrouiller le calculateur Airbag, Déverrouiller le calculateur Airbag, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Initialiser le système de freinage

(Maxus Euniq 5, SV5A):
Initialiser le capteur d'angle de braquage, Verrouiller le calculateur Airbag, Déverrouiller le calculateur Airbag, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Initialiser le système de freinage, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra

(Maxus Euniq 6,):
Initialiser le capteur d'angle de braquage, Verrouiller le calculateur Airbag, Déverrouiller le calculateur Airbag, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Initialiser le système de freinage, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra

| Remise à zéro des services

(Maxus eDeliver 3, SV3C), (Maxus Deliver 9, SV63), (Maxus Euniq 5, SV5A), (Maxus Euniq 6,)

Mazda

| Codes d'erreur

(Mazda Mazda 3, BL10), (Mazda Mazda 5, CR1), (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda Mazda 6, GJ, GL), (Mazda Mazda 2, KB), (Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 3, BP)

| Paramètres

(Mazda Mazda 3, BL10), (Mazda Mazda 5, CR1), (Mazda MX-5, ND), (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda Mazda 6, GJ, GL), (Mazda CX-3, DK), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda Mazda 3, BP2S), (Mazda Mazda 3, BP2H), (Mazda CX-30, DM), (Mazda Mazda 2, KB), (Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 3, BP5S, BP6S), (Mazda CX-60, KH)

| Actuateurs

(Mazda Mazda 2, KB), (Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 3, BP)

| Codages

(Mazda CX-3, DK), (Mazda CX-30, DM), (Mazda Mazda 3, BP):

| Réglages de base

Coder les paramètres de surveillance d'huile moteur

(Mazda CX-5, KF):

Coder l'embrayage de transmission intégrale, Coder les paramètres de surveillance d'huile moteur

(Mazda Mazda 2, KB):

Coder l'identifiant d'un capteur de pression de roue

(Mazda Mazda 3, BL10):

Coder les injecteurs

(Mazda Mazda 3, BN):

Coder les injecteurs, Coder les paramètres de surveillance d'huile moteur

(Mazda CX-3, DK):

Régénérer le FAP, Initialiser la vanne EGR, Initialiser le turbocompresseur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de débitmètre d'air massique, Initialiser le papillon, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du FAP, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de sonde lambda, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de pompe de carburant, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du FAP

(Mazda CX-30, DM), (Mazda Mazda 3, BP):

Régénérer le FAP, Calibrer les radars avant, Calibrer les radars arrière, Initialiser la vanne EGR, Initialiser le turbocompresseur, Initialiser le capteur d'accélération longitudinale, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de débitmètre d'air massique, Initialiser le capteur de pression de freinage, Initialiser le papillon, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du FAP, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la correction de site d'éclairage des projecteurs, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de sonde lambda, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de pompe de carburant, Initialiser le capteur d'accélération transversale, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du FAP, Calibrer la caméra panoramique, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Calibrer le calculateur de caméra

(Mazda CX-5, KF):

Régénérer le FAP, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du radar à courte portée, Initialiser la vanne EGR, Initialiser le turbocompresseur, Initialiser le capteur d'accélération longitudinale, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de débitmètre d'air massique, Initialiser le capteur de pression de freinage, Initialiser le papillon, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du FAP, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la correction de site d'éclairage

des projecteurs, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de sonde lambda, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de pompe de carburant, Initialiser le capteur d'accélération transversale, Calibrer la caméra panoramique, Initialiser le système SCR, Initialiser le débit d'injection, Initialiser l'assistant de changement de voie, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Calibrer le calculateur de caméra

(Mazda CX-7, ER):

Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de vanne EGR et de papillon

(Mazda Mazda 2, KB):

Enregistrer l'aide au stationnement, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du frein de stationnement, Purger le système de refroidissement de l'onduleur, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur d'ABS, Initialiser le frein de stationnement, Calibrer le radar, Activer / désactiver le mode de service d'entretien du frein de stationnement électro-mécanique, Mode de service d'entretien (antidémarrage désactivable > moteur essence tourne), Initialiser l'assistant de changement de voie, Calibrer le calculateur de caméra

(Mazda Mazda 3, BL10), (Mazda Mazda 6, GH):

Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de vanne EGR et de papillon, Initialiser le débit d'injection

(Mazda Mazda 3, BN):

Régénérer le FAP, Initialiser la vanne EGR, Initialiser le turbocompresseur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de débitmètre d'air massique, Initialiser le papillon, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du FAP, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de sonde lambda, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de pompe de carburant, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du FAP, Initialiser le débit d'injection

(Mazda Mazda 6, GJ, GL), (Mazda Mazda 6, GL):

Initialiser le système SCR

(Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF)

| Remise à zéro des services

Mercedes

| Codes d'erreur

(Mercedes S-Klasse, 217378), (Mercedes Sprinter, 906611,906613), (Mercedes E-Klasse, 211070), (Mercedes Sprinter, 906.611,906.613)

| Paramètres

(Mercedes Sprinter, 906611,906613), (Mercedes Sprinter, 906.611,906.613)

| **Actuateurs**

(Mercedes Sprinter, 906611,906613), (Mercedes Sprinter, 906.611,906.613)

| **Codages**

(Mercedes Sprinter, 906.611,906.613), (Mercedes Sprinter, 906611,906613):
Coder les injecteurs, (Dé)verrouiller de lecteur (CD/DVD,
Coder la reconnaissance d'attelage

| Réglages de base

(Mercedes Sprinter, 906.611,906.613), (Mercedes Sprinter, 906611,906613):
Initialiser le régulateur de débit de carburant, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de basse pression de carburant, Initialiser le catalyseur SCR après son remplacement, Initialiser la vanne EGR basse pression, Initialiser le filtre à particules après remplacement du calculateur de moteur, Initialiser la vanne de dosage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le filtre à particules, Initialiser le catalyseur à oxydation, Initialiser le catalyseur à oxydation après un remplacement du calculateur de moteur, Initialiser la pompe haute pression de carburant et la rampe d'injection, Adapter l'actuateur de volet d'échappement, Régénérer le FAP véhicule immobile, Initialiser la vanne EGR, Initialiser le capteur de pression différentielle, Régénérer le FAP durant le roulage, Initialiser le débitmètre d'air massique, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Initialiser la coupure de canal d'admission, Initialiser un lève-vitre, Initialiser la boîte de vitesses, Initialiser le capteur de rapports, Adaptations d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de pompe haute pression de carburant, Effectuer des adaptations du moteur, Activer la pompe de carburant, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser la sonde lambda, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du filtre à air, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Recaler le débitmètre d'air massique à film chaud, Initialiser la butée de papillon, Remettre à zéro les valeurs d'adaptation de débit moyen, Initialiser la soupape de décharge de pression, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Calibrage de débit nul, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de post-traitement des gaz d'échappement, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur NOx, Initialiser le capteur de point mort, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'arbre à cames, Initialiser le régulateur de pression de suralimentation, Initialiser le capteur de pluie/lumière, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur de température d'échappement FAP, Initialiser le capteur de température d'échappement, Initialiser la position de pédale d'embrayage, Initialiser le capteur de température devant le catalyseur SCR, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de turbo à géométrie variable, Initialiser le capteur haute pression de carburant ou la rampe d'injection, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage (à long terme) du module de dosage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Calibrer le calculateur de caméra, Initialiser le système d'avertissement de collision, Initialiser la vanne EGR haute pression, Remettre à zéro le compteur de perte de synchronisation vilebrequin/arbre à cames

| Remise à zéro des services

(Mercedes Sprinter, 906611,906613), (Mercedes Sprinter, 906.611,906.613)

Mini

Réglages de base	(Mini F54 Clubman, XK91), (Mini F55 One/Cooper, XS11), (Mini F56 One/Cooper, XR51), (Mini F57 Cabrio, WH71), (Mini F60 Countryman, 21BR): Purge / remplissage tuyau d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système d'admission, Initialiser la protection antipincement du toit coulissant, Purger le circuit de frein
Fonction de test	(Mini F60 Countryman, YT71)

Mitsubishi

Codes d'erreur	(Mitsubishi Outlander, CU5W), (Mitsubishi Outlander, CW6W), (Mitsubishi Outlander, GF3W,GF8W)
Paramètres	(Mitsubishi Outlander, CU5W), (Mitsubishi Outlander, CW6W), (Mitsubishi Outlander, GF3W,GF8W)
Actuateurs	(Mitsubishi Outlander, CW6W), (Mitsubishi Outlander, GF3W, GF8W)
Réglages de base	(Mitsubishi Outlander, GF3W,GF8W): Initialiser les fonctions adaptatives, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Calibrer le radar, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Initialiser l'assistant de changement de voie, Calibrer le calculateur de caméra
Remise à zéro des services	(Mitsubishi Outlander, CW6W), (Mitsubishi Outlander, GF3W, GF8W)

Nissan

Codes d'erreur	(Nissan Qashqai, J12)
Paramètres	(Nissan Qashqai, J12)
Réglages de base	(Nissan Qashqai, J12): Initialiser le capteur d'angle de braquage, Calibrer le radar, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra
Protégé par le système Cyber Security Management (CSM) diagnostic uniquement avec Cyber Security Management	(Nissan Qashqai, J12)

Opel/Vauxhall

| Codes d'erreur

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9), (Opel/Vauxhall Corsa-F, U)

| Paramètres

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82), (Opel/Vauxhall Grandland X, A18), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9), (Opel/Vauxhall Corsa-F, U)

| Actuateurs

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9), (Opel/Vauxhall Corsa-F, U)

| Codages

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17):

Coder le système d'attelage

(Opel/Vauxhall Corsa-F, U):

Verrouiller le calculateur Airbag, Déverrouiller le calculateur Airbag, Coder le système d'attelage, Enregistrer la batterie , Adapter télécommande, Coder une clé, Activer/désactiver le mode de transport

(Opel/Vauxhall Insignia-A, G09):

Coder les injecteurs

(Opel/Vauxhall Movano-B, X62):

Régler le limiteur de vitesse, Coder les injecteurs, Codage du régime de ralenti

(Opel/Vauxhall Movano-C, U9):

Coder le système d'attelage, Coder les injecteurs, Coder la pression nominale des pneus

(Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82):

Régler le limiteur de vitesse, Coder la stabilisation d'attelage, Coder les injecteurs, Coder la dimension des pneumatiques

(Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0):

Verrouiller le calculateur Airbag, Déverrouiller le calculateur Airbag, Coder le système d'attelage, Adapter télécommande, Coder les injecteurs, Coder la surveillance d'habitacle , Coder l'alarme sonore, Coder une clé, Activer/désactiver le mode de transport, Coder le V.I.N.

| Réglages de base

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10):

Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du chauffage de sonde lambda, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du débit d'air de ralenti, Initialiser le TPMS, Calibrer la

caméra avant, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du catalyseur à oxydation, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du FAP, Initialiser un lève-vitre, Initialiser la position de pédale de frein, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur de vitesse de lacet, Remettre à zéro les butées de direction, Initialiser les butées de direction, Initialiser les volets de répartition d'air, Initialiser la position de vilebrequin, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur de correction de site d'éclairage des projecteurs, Initialiser le capteur de point mort, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage d'actionneur de papillon, Initialiser le frein de stationnement, Initialiser la position de pédale d'embrayage, Initialiser le module de capteur de batterie, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Remettre à zéro la régulation de mélange

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19):

R.A.Z. des valeurs d'apprentissage de vanne de dosage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Régénérer le FAP, Initialiser le module d'approvisionnement d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser la vanne EGR, Remplir le réservoir d'additif de régénération, Initialiser le débitmètre d'air massique, Calibrer la caméra avant, Initialiser le capteur de vitesse de lacet / d'accélération, Initialiser le papillon, Initialiser le capteur de pression du FAP, Remplacer la courroie d'entraînement des composants auxiliaires, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Initialiser la position « N » de BDV, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le système DeNOx, Initialiser le niveau de carburant, Adapter les persiennes de radiateur, Initialiser la position d'embrayage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Quitter le mode ECO, Remettre à zéro le FAP, Initialiser le frein de stationnement, Initialiser le volant-moteur, Initialiser la pompe haute pression de carburant

(Opel/Vauxhall Corsa-D, S07):

Initialiser le chauffage de sonde lambda, Initialiser la position de vilebrequin, Calibrer le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro la régulation de mélange, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du régulateur de ralenti

(Opel/Vauxhall Corsa-F, U):

Initialiser l'actuateur de volet de répartition d'air, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'accélération longitudinale, Annuler la limitation de couple, Remettre à zéro le compteur de cliquetis, Réactiver l'assistant au freinage d'urgence, Remettre à zéro le compteur de recharge de parfum, Remplacer le piston, Régénérer le FAP véhicule immobile, Dégazer le groupe hydraulique d'ABS, Initialiser les fonctions adaptatives, Remplacer la culasse, Initialiser le niveau de carburant, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Quitter le mode ECO, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du catalyseur, Initialiser le capteur de pluie/lumière, Initialiser le volant-moteur, Activer la

fonction Start/Stop, Calibrer le calculateur de caméra, Remplacer des composants de freinage, Initialiser l'alternateur

(Opel/Vauxhall Crossland X, P17):

Remettre à zéro le compteur de cliquetis, Réactiver l'assistant au freinage d'urgence, Initialiser le turbocompresseur, Calibrer la caméra avant, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du régulateur de pression de suralimentation, Remettre à zéro un calculateur, Initialiser le capteur de vitesse de lacet / d'accélération, Initialiser le papillon, Remplacer la culasse, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Initialiser la position d'embrayage, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Quitter le mode ECO, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de capteur d'accélérateur, Initialiser le volant-moteur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du démarreur, Remettre à zéro les valeurs de courant de décharge de batterie, Initialiser l'alternateur

(Opel/Vauxhall Insignia-A, G09):

Régénérer le FAP, Initialiser la vanne EGR, Initialiser le turbocompresseur, Initialiser le débitmètre d'air massique, Initialiser le TPMS, Calibrer la caméra avant, Initialiser un lève-vitre, Initialiser la position de pédale de frein, Initialiser le capteur d'accélérateur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des bougies de préchauffage, Initialiser la position « N » de BDV, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur de vitesse de lacet, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de BDV, Initialiser le capteur haute pression de carburant, Initialiser les volets de répartition d'air, Initialiser la position de vilebrequin, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du catalyseur, Initialiser la sonde lambda, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur de correction de site d'éclairage des projecteurs, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de capteur de pression différentielle, Remettre à zéro le FAP, Initialiser le frein de stationnement, Régénérer le FAP, Initialiser le volant-moteur, Initialiser le capteur de température d'échappement, Initialiser la position de pédale d'embrayage, Initialiser le module de capteur de batterie, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse

(Opel/Vauxhall Movano-B, X62):

Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du rapport de mélange air-carburant, Régénérer le FAP, Initialiser la vanne EGR, Initialiser le turbocompresseur, Initialiser le capteur de pression différentielle, Initialiser le débitmètre d'air massique, Remettre à zéro le mode collision, Initialiser le papillon, Initialiser la position de pédale de frein, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de vanne bypass EGR, Remettre à zéro le témoin de contrôle « eau dans le carburant », Initialiser la position de vilebrequin, Initialiser la sonde lambda, Remettre à zéro le FAP, Initialiser la pompe haute pression de carburant, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du démarreur, Initialiser l'injecteur de

carburant de FAP, Initialiser la position de pédale d'embrayage , Initialiser le capteur haute pression de carburant ou la rampe d'injection

(Opel/Vauxhall Movano-C, U9):

Régénérer le FAP, Remplir le réservoir d'additif DeNOx (catalyseur SCR)., Initialiser la vanne EGR, Remplir le réservoir d'additif de régénération, Vider / remplir le réservoir d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Régénérer le catalyseur DeNOx, Initialiser le système DeNOx, Initialiser le doseur d'air, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro le capteur d'accélération longitudinale / transversale, Initialiser le capteur d'accélération longitudinale / transversale, Activer la fonction Start/Stop, Calibrer le calculateur de caméra, Remplacer des composants du moteur

(Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82):

Régénérer le FAP, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur de pression de freinage, Initialiser la vanne de dosage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'accélération transversale, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'accélération longitudinale, Initialiser la vanne EGR, Initialiser le turbocompresseur, Remplacer réservoir d'additif de régénération, Initialiser le débitmètre d'air massique, Initialiser l'électrovanne du volet de turbulences, Initialiser le capteur d'accélération transversale, Initialiser le volet d'échappement, Initialiser le papillon, Initialiser le capteur de pression du FAP, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du FAP, Initialiser la position de pédale de frein, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de vanne bypass EGR, Initialiser le calculateur de climatisation, Initialiser la position de vilebrequin, Initialiser la sonde lambda, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur d'accélération longitudinale, Remettre à zéro la pression de rampe commune, Initialiser la pompe haute pression de carburant, Initialiser le capteur de pression de suralimentation, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du démarreur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du catalyseur à stockage de NOx, Initialiser le capteur haute pression de carburant ou la rampe d'injection, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de pompe d'additif DeNOx (catalyseur SCR)

(Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0):

Régénérer le FAP, Initialiser l'actuateur de volet de répartition d'air, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'accélération longitudinale, Réactiver l'assistant au freinage d'urgence, Initialiser le capteur angulaire, Vider le système de refroidissement, Remplir le système de refroidissement, Effectuer un réglage de base de la batterie d'entraînement électrique, Initialiser la vanne EGR, Remplir le réservoir d'additif de régénération, Dégazer le groupe hydraulique d'ABS, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de BDV, Placer l'actuateur de changement de rapport au point mort, Initialiser la position « N » de BDV,

<p>Remise à zéro des services</p> <p>Fonction de test</p>	<p>Vider / remplir le réservoir d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le système DeNOx, Initialiser le niveau de carburant, Initialiser le doseur d'air, Purger le circuit de refroidissement, Calibrer le capteur d'angle de braquage, Quitter le mode ECO, Calibrer le radar, Initialiser le capteur de pluie/lumière, Activer la fonction Start/Stop, Calibrer le calculateur de caméra, Remplacer des composants du moteur, Remplacer des composants de freinage</p> <p>(Opel/Vauxhall Zafira-C, P12): Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du chauffage de sonde lambda, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système d'admission</p> <p>(Opel/Vauxhall Zafira-Life, K0): Régénérer le FAP</p> <p>(Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9), (Opel/Vauxhall Corsa-F, U)</p> <p>(Opel/Vauxhall Insignia-A, G09)</p>
<p>Peugeot</p> <p>Codes d'erreur</p> <p>Paramètres</p>	<p>(Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot 208, C), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 807, E), (Peugeot 406, 8 (Nouvelle)), (Peugeot 807, V), (Peugeot 206, 2), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 207, W), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 207, W*****), (Peugeot Rifter, E), (Peugeot 508, F), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot Boxer-III, Y (EU6))</p> <p>(Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 807, E), (Peugeot 406, 8 (Nouvelle)), (Peugeot 807, V), (Peugeot 206, 2), (Peugeot 207, W), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot 407, 6*****), (Peugeot RCZ, 4J), (Peugeot 207, W*****), (Peugeot Rifter, E), (Peugeot 508, F), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot Boxer-III, Y (EU6))</p>

Actuateurs

(Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 807, E), (Peugeot 406, 8 (Nouvelle)), (Peugeot 807, V), (Peugeot 206, 2), (Peugeot 207, W), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot 407, 6****), (Peugeot RCZ, 4J), (Peugeot 207, W****), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot Boxer-III, Y (EU6)), (Peugeot Rifter, E)

Codages

(Peugeot 2008, CU), (Peugeot 207, W), (Peugeot 207, W****), (Peugeot 208, C), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 407, 6****), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 807, E), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot RCZ, 4J):
Coder le volume d'additif de régénération

Réglages de base

(Peugeot 1007, K), (Peugeot 206, 2):
Régénérer / remplacer le FAP

(Peugeot 2008, CU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 308, L), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot Rifter, E):
Remplacer réservoir d'additif de régénération, Purger le réservoir, la pompe, le tuyau d'additif de régénération

(Peugeot 3008, 0U), (Peugeot 5008, 0A):
Remplacer réservoir d'additif de régénération, Purger le réservoir, la pompe, le tuyau d'additif de régénération, Remplacer/remplir le réservoir d'additif de régénération

(Peugeot 3008, M), (Peugeot 508, 8):
Remplacer/remplir le réservoir d'additif de régénération

(Peugeot 307, 3), (Peugeot 406, 8 (Nouvelle)), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 807, E), (Peugeot 807, V), (Peugeot Expert-III, XX):
Régénérer / remplacer le FAP, Remplacer/remplir le réservoir d'additif de régénération

(Peugeot Boxer-III, Y (EU6)):
Régénérer le FAP, Remplir le réservoir d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser la vanne EGR, Remplir le réservoir d'additif de régénération, Vider / remplir le réservoir d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Régénérer le catalyseur DeNOx, Initialiser le système DeNOx, Initialiser le doseur d'air, Activer la fonction Start/Stop

Polestar

Codes d'erreur

(Polestar Polestar 2, V)

Réglages de base

(Polestar Polestar 2, V):

	Initialiser l'actuateur de volet de répartition d'air, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur de batterie, Calibrer le radar, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra
Remise à zéro des services	(Polestar Polestar 2, V)
Protégé par le système Cyber Security Management (CSM) diagnostic uniquement avec Cyber Security Management	(Polestar Polestar 2, V)

Porsche

Codes d'erreur	(Porsche Panamera (971), 971), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YA), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YB), (Porsche 911 (992), 992), (Porsche Taycan (Y1x), Y1A)
Codages	(Porsche Taycan (Y1x), Y1A): Enregistrer la batterie , Activer/désactiver le mode de transport

Renault

Codes d'erreur	(Renault Koleos-II, HCAK), (Renault Fluence, LZBL,LZBD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-I, J5__), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Zoe, BFMD), (Renault Megane-IV,), (Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Kangoo-II,), (Renault Arkana, RJB), (Renault Talisman, LPNB)
Paramètres	(Renault Fluence, LZBL,LZBD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-I, J5__), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Zoe, BFMD), (Renault Megane-IV,), (Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Kangoo-II,), (Renault Arkana, RJB), (Renault Koleos-II, HCA), (Renault Talisman, LPNB)
Actuateurs	(Renault Fluence, LZBL,LZBD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-I, J5__), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Zoe, BFMD), (Renault Megane-IV,), (Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Kangoo-II,), (Renault Arkana, RJB), (Renault Koleos-II, HCA), (Renault Talisman, LPNB)
Codages	(Renault Arkana, RJB): Verrouiller/déverrouiller le calculateur Airbag, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Coder l'affichage des unités du combiné d'instruments, Coder la langue, Coder la dimension des pneumatiques (Renault Captur-I, J5__):

Verrouiller/déverrouiller le calculateur Airbag, Coder les injecteurs, Coder le jeu de pneumatiques (été / hiver), Coder l'affichage des unités du combiné d'instruments, Coder la langue

(Renault Captur-II, RJB):

Verrouiller/déverrouiller le calculateur Airbag, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Activer / désactiver le serrage automatique du frein de stationnement, Coder l'affichage des unités du combiné d'instruments, Coder la langue, Coder la dimension des pneumatiques

(Renault Clio-V, B7AD):

Verrouiller/déverrouiller le calculateur Airbag, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Coder les injecteurs, Activer / désactiver le serrage automatique du frein de stationnement, Coder l'affichage des unités du combiné d'instruments, Coder la langue, Coder la dimension des pneumatiques

(Renault Fluence, LZBL,LZBD), (Renault Megane-IV, RFB):

Verrouiller/déverrouiller le calculateur Airbag, Activer / désactiver le système d'attelage, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Coder la stabilisation d'attelage, Coder les injecteurs, Activer / désactiver le serrage automatique du frein de stationnement, Coder le pays, Coder l'affichage des unités du combiné d'instruments, Coder la langue, Coder la dimension des pneumatiques

(Renault Kangoo-II,):

Verrouiller le calculateur Airbag, Déverrouiller le calculateur Airbag, Coder la langue

(Renault Koleos-II, HCA):

Verrouiller/déverrouiller le calculateur Airbag, Activer / désactiver le système d'attelage, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Activer / désactiver le serrage automatique du frein de stationnement, Coder le pays, Coder l'affichage des unités du combiné d'instruments, Coder la langue, Coder la dimension des pneumatiques

(Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8):

Coder le système d'attelage, Verrouiller/déverrouiller le calculateur Airbag, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Coder la stabilisation d'attelage, Coder les injecteurs, Coder le pays, Coder l'affichage des unités du combiné d'instruments, Coder la langue, Coder la dimension des pneumatiques

(Renault Talisman, LPNB):

Verrouiller/déverrouiller le calculateur Airbag, Activer / désactiver le système d'attelage, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Coder la stabilisation d'attelage, Activer / désactiver le serrage automatique du frein de stationnement, Coder le pays, Coder l'affichage des unités du combiné d'instruments, Coder la langue, Coder la dimension des pneumatiques

(Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ):

| Réglages de base

Verrouiller/déverrouiller le calculateur Airbag, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Coder la stabilisation d'attelage, Coder les injecteurs, Coder l'affichage des unités du combiné d'instruments, Coder la langue, Coder la dimension des pneumatiques

(Renault Zoe, BFMA):

Coder le moteur d'entraînement électrique, Verrouiller/déverrouiller le calculateur Airbag, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Activer / désactiver le serrage automatique du frein de stationnement, Coder l'affichage des unités du combiné d'instruments, Coder la langue, Coder la dimension des pneumatiques

(Renault Arkana, RJL):

Régénérer le FAP, Initialiser le groupe composants d'embrayage, Remettre à zéro le compteur de démarrages, Calibrage dynamique de radar, Remplacer la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Calibrer les radars arrière, Initialiser le capteur haute pression de carburant, Initialiser le FAP après son remplacement, Dégazer le groupe hydraulique d'ABS, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser le papillon, Initialiser la couronne de volant-moteur, Initialiser le régulateur de pression de suralimentation, Adapter la commande variable d'arbre à cames, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra

(Renault Captur-I, J5__):

Initialiser le groupe composants d'embrayage, Dégazer le groupe hydraulique d'ABS, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du démarreur

(Renault Captur-II, RJB):

Initialiser le papillon, Régénérer le FAP, Initialiser le groupe composants d'embrayage, Remettre à zéro le compteur de démarrages, Calibrage dynamique de radar, Remplacer la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Calibrer les radars arrière, Initialiser le capteur haute pression de carburant, Initialiser le FAP après son remplacement, Dégazer le groupe hydraulique d'ABS, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser le papillon, Initialiser la couronne de volant-moteur, Après remplacement de FAP, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'arbre à cames, Initialiser le régulateur de pression de suralimentation, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du démarreur, Adapter la commande variable d'arbre à cames, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra

(Renault Clio-V, RJA):

Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de sonde lambda, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de vanne EGR basse pression, Régénérer le FAP, Initialiser le

groupe composants d'embrayage, Remettre à zéro le compteur de démarrages, Calibrage dynamique de radar, Remplacer la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Calibrer les radars arrière, Initialiser le FAP après son remplacement, Initialiser le capteur de pression différentielle, Dégazer le groupe hydraulique d'ABS, Initialiser le débitmètre d'air massique, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de vanne EGR, Initialiser le papillon, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du volet d'admission d'air, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de pompe haute pression de carburant, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser la couronne de volant-moteur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'arbre à cames, Initialiser le volet d'échappement, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du démarreur, Initialiser le turbocompresseur, Initialiser le capteur haute pression de carburant ou la rampe d'injection, Adapter la commande variable d'arbre à cames, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra

(Renault Espace-V, JRAM):

Initialiser le groupe composants d'embrayage

(Renault Fluence, LZBL,LZBD):

Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de vanne EGR basse pression, Régénérer le FAP, Initialiser le groupe composants d'embrayage, Positionner les quatre roues directrices en position tout droit, Calibrage dynamique de radar, Initialiser le FAP après son remplacement, Initialiser la vanne EGR, Initialiser le capteur de pression différentielle, Initialiser le débitmètre d'air massique, Initialiser le volet d'échappement, Initialiser le volet d'admission d'air, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de pompe haute pression de carburant, Initialiser les volets de climatisation, Initialiser la sonde lambda, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du catalyseur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du démarreur, Initialiser les capteurs de niveau de caisse, Initialiser le capteur haute pression de carburant ou la rampe d'injection, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra

(Renault Kangoo-II,):

Dégazer le groupe hydraulique d'ABS, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Mise hors tension véhicule hybride / électrique

(Renault Koleos-II, HCA7):

Initialiser le papillon, Régénérer le FAP, Initialiser le groupe composants d'embrayage, Calibrage dynamique de radar, Dégazer le groupe hydraulique d'ABS, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Initialiser les volets de climatisation, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur d'angle de

braquage, Adapter l'arbre à cames, Initialiser la couronne de volant-moteur, Après remplacement de FAP, Initialiser le régulateur de pression de suralimentation, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du démarreur, Initialiser le capteur haute pression de carburant ou la rampe d'injection, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra

(Renault Megane-IV, B9M0):

Régénérer le FAP, Initialiser le groupe composants d'embrayage, Positionner les quatre roues directrices en position tout droit, Remettre à zéro le compteur de démarrages, Calibrage dynamique de radar, Remplacer la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Calibrer les radars arrière, Régler/calibrer le projecteur d'éclairage Matrix LED gauche, Régler/calibrer le projecteur d'éclairage Matrix LED droit, Initialiser le FAP après son remplacement, Initialiser la vanne EGR, Initialiser le capteur de pression différentielle, Dégazer le groupe hydraulique d'ABS, Initialiser le volet d'admission d'air, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de pompe haute pression de carburant, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de vanne bypass EGR, Initialiser les volets de climatisation, Initialiser la sonde lambda, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du catalyseur, Initialiser le volant-moteur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du démarreur, Initialiser le papillon, Initialiser les capteurs de niveau de caisse, Initialiser le capteur haute pression de carburant ou la rampe d'injection, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra

(Renault Scenic-IV, J9A2):

Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de sonde lambda, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de vanne EGR basse pression, Régénérer le FAP, Initialiser le groupe composants d'embrayage, Initialiser le FAP après son remplacement, Initialiser le capteur de pression différentielle, Initialiser le débitmètre d'air massique, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de vanne EGR, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du volet d'admission d'air, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de pompe haute pression de carburant, Initialiser les volets de climatisation, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Calibrage radar et caméra, Initialiser le volet d'échappement, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du démarreur, Initialiser les capteurs de niveau de caisse, Initialiser le capteur haute pression de carburant ou la rampe d'injection, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement

(Renault Talisman, L2MV,LPMV):

Régénérer le FAP, Initialiser le groupe composants d'embrayage, Positionner les quatre roues directrices en position tout droit, Remettre à zéro le compteur de démarrages, Calibrage dynamique de radar, Remplacer la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Calibrer les radars arrière, Initialiser le capteur haute pression de carburant, Régler/calibrer le projecteur d'éclairage Matrix LED gauche, Régler/calibrer le projecteur d'éclairage Matrix LED droit, Initialiser le FAP après son remplacement, Dégazer le groupe hydraulique d'ABS, Initialiser le papillon, Initialiser le hayon, Initialiser les volets de climatisation, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser la couronne de volant-moteur, Initialiser le régulateur de pression de suralimentation, Initialiser les capteurs de niveau de caisse, Adapter la commande variable d'arbre à cames, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra

(Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ):

Initialiser le module d'approvisionnement d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser la vanne de dosage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le réservoir d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Calibrage dynamique de radar, Remplacer la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Dégazer le groupe hydraulique d'ABS, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du démarreur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du catalyseur à stockage de NOx, Calibrer le calculateur de caméra, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

(Renault Zoe, BFMA):

Calibrage dynamique de radar, Remplacer la batterie de secours du système d'appel d'urgence / télématique, Initialiser le capteur angulaire, Initialiser la pompe de liquide de refroidissement électrique, Dégazer le groupe hydraulique d'ABS, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Mise hors tension véhicule hybride / électrique, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra

(Renault Fluence, LZBL,LZBD), (Renault Captur-I, J5___), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Megane-IV,), (Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ), (Renault Kangoo-II,), (Renault Koleos-II, HCA)

| Remise à zéro des services

Protégé par le système Cyber Security Management (CSM) diagnostic uniquement avec Cyber Security Management

(Renault Espace-V, JRM1), (Renault Espace-V, JRAL), (Renault Espace-V, JRAM), (Renault Megane-IV, B9N8), (Renault Megane-IV, B9N9), (Renault Megane-IV, B9NB), (Renault Megane-IV, K9N8), (Renault Megane-IV, K9N9), (Renault Megane-IV, K9NC), (Renault Megane-IV, K9NB), (Renault Megane-IV, B9NC), (Renault Talisman, LPM1), (Renault Talisman, KPM1), (Renault Megane-IV, B9), (Renault Talisman, LPNC), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Clio-V, B7MF), (Renault Clio-V, B7AD), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Megane-IV, B9M8), (Renault Zoe, BFMD), (Renault Megane-IV, RFB), (Renault Clio-V, B7AG), (Renault Clio-V, RJA), (Renault Arkana, RJL), (Renault Espace-V, JRFC), (Renault Talisman, RFD), (Renault Talisman, LPNC, LPNB), (Renault Talisman, KPNC), (Renault Trafic-III, JGMW), (Renault Trafic-III, JGMU), (Renault Trafic-III, JGMV, JGMM), (Renault Talisman, LPNB), (Renault Talisman, KPNB)

Seat

Codes d'erreur

(Seat Leon, KL), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Leon, 5F)

Paramètres

(Seat Leon, KL), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Ateca, KH), (Seat Leon, 5F), (Seat Arona, KJ)

Actuateurs

(Seat Leon, KL), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Leon, 5F)

Codages

(Seat Ateca, KH):
Coder le module de hayon, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Enregistrer la batterie , Coder l'aide au stationnement, Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Synchroniser une télécommande, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder les injecteurs, Coder le module de colonne de direction, Coder le capteur de pluie/lumière, Coder la langue, Activer/désactiver le mode de transport

(Seat Ibiza, KJ):
Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Enregistrer la batterie , Coder l'aide au stationnement, Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Synchroniser une télécommande, Activer/désactiver Régulateur de vitesse, Coder la reconnaissance d'attelage, Remplacement projecteur / module de puissance, Coder le module de colonne de direction, Coder le capteur de pluie/lumière, Coder la langue, Activer/désactiver le mode de transport

(Seat Leon, 5F):
Activer / désactiver le système d'attelage, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Enregistrer la batterie , Coder l'aide au stationnement, Adapter le volume sonore de l'aide au

| Réglages de base

stationnement, Synchroniser une télécommande, Activer/désactiver Régulateur de vitesse, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder les injecteurs, Remplacement projecteur / module de puissance, Coder le module de colonne de direction, Coder le capteur de pluie/lumière, Coder la langue, Activer/désactiver le mode de transport, Coder la liste de montage Gateway.

(Seat Ateca, KH):

Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Initialiser le catalyseur à oxydation, Initialiser la pompe à huile du différentiel central, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur de pression de freinage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le hayon, Adapter les persiennes de radiateur, Effectuer des adaptations du moteur, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Régénérer le FAP, Purge d'air spéciale, Initialiser la position de pédale d'embrayage, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Régler les projecteurs d'éclairage avec ou sans assistant dynamique d'éclairage (DLA), Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Activer le chauffage auxiliaire installé en seconde monte, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Initialiser l'alternateur

(Seat Ibiza, KJ):

Régénérer le FAP, Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Initialiser la pompe à huile du différentiel central, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur de pression de freinage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Évacuer la haute pression de carburant, Adapter les persiennes de radiateur, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Initialiser le capteur de point mort, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Initialiser le régulateur de

pression de suralimentation, Purge d'air spéciale, Initialiser la position de pédale d'embrayage , Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Régler les projecteurs d'éclairage avec ou sans assistant dynamique d'éclairage (DLA), Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Activer le chauffage auxiliaire installé en seconde monte, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Initialiser l'alternateur

(Seat Leon, 5F):

Régénérer le FAP, Adapter la pression d'huile de rodage moteur, Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Initialiser la pompe à huile du différentiel central, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Remettre à zéro le message d'alarme du système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le capteur de pression de freinage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Initialiser le capteur de pression d'échappement, Effectuer des adaptations de BDV, Adapter les persiennes de radiateur, Effectuer des adaptations du moteur , Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Initialiser le capteur de point mort, Purge d'air spéciale, Initialiser la position de pédale d'embrayage , Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Régler les projecteurs d'éclairage avec ou sans assistant dynamique d'éclairage (DLA), Adapter le système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Activer le chauffage auxiliaire installé en seconde monte, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Initialiser l'alternateur

(Seat Leon, KL):

Régénérer le FAP, Remplir/purger le système de refroidissement, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Initialiser le turbocompresseur, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

	(Seat Tarraco, KN): Remettre à zéro le mode collision, Adapter les persiennes de radiateur, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire
Remise à zéro des services	(Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Leon, 5F)
Fonction de test	(Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Leon, 5F)
Protégé par le système Cyber Security Management (CSM) diagnostic uniquement avec Cyber Security Management	(Seat Leon, KL), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ)

Skoda

Codes d'erreur	(Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)
Paramètres	(Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)
Actuateurs	(Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)
Codages	(Skoda Enyaq, 5A): Coder le capteur de pluie/lumière (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Scala, NW): Coder le module de hayon, Activer / désactiver le système d'attelage, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Enregistrer la batterie , Coder l'aide au stationnement, Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Synchroniser une télécommande, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder le module de colonne de direction, Coder le capteur de pluie/lumière, Coder la langue, Activer/désactiver le mode de transport, Coder la liste de montage Gateway. (Skoda Karoq, NU): Coder le module de hayon, Activer / désactiver le système d'attelage, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Enregistrer la batterie , Coder l'aide au stationnement, Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Synchroniser une télécommande, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder les injecteurs, Coder le module de colonne de direction, Coder le capteur de pluie/lumière, Coder la langue, Activer/désactiver le mode de transport, Coder la liste de montage Gateway.

| Réglages de base

(Skoda Octavia, NX):

Coder le module de hayon, Activer / désactiver le système d'attelage, Enregistrer la batterie , Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder le capteur de pluie/lumière, Activer/désactiver le mode de transport

(Skoda Superb, 3T):

Coder le module de hayon, Activer / désactiver le système d'attelage, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Enregistrer la batterie , Coder l'aide au stationnement, Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder les injecteurs, Coder le module de colonne de direction, Coder le capteur de pluie/lumière, Coder la langue, Activer/désactiver le mode de transport, Coder la liste de montage Gateway.

(Skoda Superb, NZ):

Enregistrer la batterie , Activer/désactiver le mode de transport

(Skoda Enyaq, 5A):

Initialiser les sièges à commande électrique, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Remette à zéro l'indicateur d'usure de garniture de frein, Initialisation capteur de pédale de frein, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser le hayon, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Travaux d'entretien sur frein de stationnement

(Skoda Kamiq, NW):

Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Effectuer des adaptations de BDV, Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Régénérer le FAP, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Initialiser le régulateur de pression de suralimentation, Purge d'air spéciale, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Calibrer le calculateur de caméra, Initialiser l'alternateur

(Skoda Karoq, NU):

Adapter la pression d'huile de rodage moteur, Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Initialiser le catalyseur à oxydation, Initialiser la pompe à huile du différentiel central, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Réglages de base – système d'appel

d'urgence / télématique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur de pression de freinage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Adapter les persiennes de radiateur, Effectuer des adaptations du moteur, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Initialiser le capteur de point mort, Régénérer le FAP, Initialiser le régulateur de pression de suralimentation, Purge d'air spéciale, Initialiser la position de pédale d'embrayage, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Activer le chauffage auxiliaire installé en seconde monte, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Initialiser l'alternateur

(Skoda Kodiaq, NS), (Skoda Octavia, 5E), (Skoda Superb, 3V):

Adapter les persiennes de radiateur

(Skoda Kodiaq, PS):

Régénérer le FAP, Remplir/purger le système de refroidissement, Mettre hors tension le système 48 V, Remettre le système 48 V en service, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Initialiser le turbocompresseur, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

(Skoda Octavia, NX):

Mettre hors tension le système 48 V, Remettre le système 48 V en service, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur de pression de freinage, Remettre à zéro le mode collision, Initialiser le papillon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser les capteurs du

contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Initialiser le hayon, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Activer le mode de test sur banc, Purge d'air spéciale, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Activer le chauffage auxiliaire installé en seconde monte, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

(Skoda Octavia, PV):

Régénérer le FAP, Remplir/purger le système de refroidissement, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Initialiser le turbocompresseur, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

(Skoda Scala, NW):

Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Effectuer des adaptations de BDV, Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Initialiser le capteur de point mort, Régénérer le FAP, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Initialiser le régulateur de pression de suralimentation, Purge d'air spéciale, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Calibrer le calculateur de caméra, Initialiser l'alternateur

(Skoda Superb, 3T):

Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Initialiser le catalyseur à oxydation, Initialiser la pompe à huile du différentiel central, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Initialiser le capteur de pression de freinage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du

	<p>chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le hayon, Effectuer des adaptations du moteur , Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Régénérer le FAP, Purge d'air spéciale, Initialiser la position de pédale d'embrayage , Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Activer le chauffage auxiliaire installé en seconde monte, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Initialiser l'alternateur</p> <p>(Skoda Superb, NZ): Régénérer le FAP, Remplir/purger le système de refroidissement, Mettre hors tension le système 48 V, Remettre le système 48 V en service, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le turbocompresseur, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire</p>
Remise à zéro des services	(Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Superb, NZ)
Fonction de test	(Skoda Superb, 3T), (Skoda Karoq, NU)
Protégé par le système Cyber Security Management (CSM) diagnostic uniquement avec Cyber Security Management	(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)
Subaru	
Codes d'erreur	(Subaru Legacy/Outback, BR), (Subaru Crosstrek, GU), (Subaru Impreza, GU)
Paramètres	(Subaru Legacy/Outback, BR), (Subaru Crosstrek, GU), (Subaru Impreza, GU)

Actuateurs	(Subaru Legacy/Outback, BR), (Subaru Crosstrek, GU), (Subaru Impreza, GU)
Codages	(Subaru Legacy/Outback, BR): Coder les injecteurs
Réglages de base	(Subaru Crosstrek, GU), (Subaru Impreza, GT): Régénérer le FAP, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du FAP, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser le capteur de pluie/lumière, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du démarreur, Initialiser l'assistant de changement de voie, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra (Subaru Forester, SK), (Subaru Levorg, VM), (Subaru XV, G5): Initialiser l'assistant de changement de voie (Subaru Legacy/Outback, BS): Régénérer le FAP, Initialiser le FAP après son remplacement, Initialiser la vanne EGR, Initialiser le turbocompresseur, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur de pluie/lumière, Initialiser la pompe haute pression de carburant, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du démarreur, Initialiser l'assistant de changement de voie, Initialiser le capteur d'accélération / décélération, Initialiser le débit d'injection, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement (Subaru Solterra, EAM1S): Purger le système de refroidissement de l'onduleur, Initialiser l'assistant de changement de voie, Calibrer le calculateur de caméra
Remise à zéro des services	(Subaru Legacy/Outback, BR)

Suzuki

Codes d'erreur	(Suzuki Celerio, LF)
Paramètres	(Suzuki Celerio, LF)
Actuateurs	(Suzuki Celerio, LF)
Réglages de base	(Suzuki Across, A5Z): Calibrer le radar (Suzuki Celerio, LF): Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité

Tesla

Paramètres	(Tesla Model 3, 5YJ3)
-------------------	-----------------------

Toyota

| Codes d'erreur

(Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Highlander, GUV58), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota Hilux, N2(EU,TMT)), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Corolla, ZZE122), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Corolla, MZEA11), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXP13)

| Paramètres

(Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Highlander, GUV58), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota Hilux, N2(EU,TMT)), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Corolla, ZZE122), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Corolla, MZEA11), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXP13)

| Actuateurs

(Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Hilux, N2(EU,TMT)), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Corolla, ZZE122), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Corolla, MZEA11), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXP13)

| Codages

(Toyota Auris, ZRE186):
Coder la fonction confort d'ouverture / fermeture, Coder l'éclairage d'habitacle, Coder le TPMS (pression pneu)

(Toyota Camry, ASV50):
Coder les valves des roues, Configurer l'alarme de clé

(Toyota Corolla, MZEA11):
Coder les valves des roues

(Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Kluger, GSU58):
Mémoriser les positions des caméras et des cibles, Coder les valves des roues, Configurer l'alarme de clé

(Toyota Hilux, N2(EU,TMT)):
Coder les injecteurs, Coder le TPMS (pression pneu)

(Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXP13):
Coder l'identifiant d'un capteur de pression de roue

| Réglages de base

(Toyota Auris, ZRE186):
Initialiser les capteurs de niveau de caisse, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Désactiver le contrôle dynamique de stabilité, Calibrer le calculateur de caméra

(Toyota Camry, ASV50):
Initialiser les capteurs de niveau de caisse, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Initialiser les actuateurs des volets de climatisation, Purger l'ABS/ESC, Calibrer le radar, Désactiver le contrôle dynamique de stabilité, Initialiser l'assistant de changement de voie, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra

(Toyota Corolla, MZEA11):
Régénérer le FAP, Enregistrer l'aide au stationnement, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du FAP, Initialiser le capteur de

vitesse de lacet, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur d'ABS, Initialiser les actuateurs des volets de climatisation, Calibrer le radar, Initialiser l'assistant de changement de voie, Calibrer le calculateur de caméra

(Toyota Corolla, ZZE122):

Rapports (initialisation étendue de BDV), Initialiser la position « N » de BDV, Initialiser le groupe hydraulique de BDV, Initialiser la position d'embrayage, Initialiser le calculateur de BDV, Initialiser le point de patinage d'embrayage

(Toyota Hilux, GUN126):

Régénérer le FAP, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur d'ABS, Initialiser les actuateurs des volets de climatisation, Calibrer le radar, Désactiver le contrôle dynamique de stabilité, Fonction d'apprentissage/d'effacement du débit de pré-injection, Effacer les valeurs de l'injection pilote, Purger le circuit de frein, Calibrer le calculateur de caméra

(Toyota Hilux, N2(EU,TMT)):

Régénérer le FAP, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du FAP, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Initialisation pompe haute-pression, Contrôler le régulateur de débit de carburant, Désactiver le contrôle dynamique de stabilité, Fonction d'apprentissage/d'effacement du débit de pré-injection, Effacer les valeurs de l'injection pilote, Purger le circuit de frein

(Toyota Kluger, GSU58):

Initialiser les capteurs de niveau de caisse, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur d'ABS, Initialiser les actuateurs des volets de climatisation, Désactiver le contrôle dynamique de stabilité, Purger le circuit de frein, Calibrer le calculateur de caméra

(Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, WWA42L):

Initialiser l'assistant de changement de voie

(Toyota Yaris, GXPA16):

Enregistrer l'aide au stationnement, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du frein de stationnement, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur d'ABS, Initialiser le frein de stationnement, Calibrer le radar, Activer / désactiver le mode de service d'entretien du frein de stationnement électro-mécanique, Initialiser l'assistant de changement de voie, Calibrer le calculateur de caméra

(Toyota Yaris, MXP13):

Enregistrer l'aide au stationnement, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du frein de stationnement, Purger le système de refroidissement de l'onduleur, Initialiser le capteur de vitesse de lacet, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur d'ABS, Initialiser le frein de stationnement, Calibrer le radar, Activer / désactiver le mode de service d'entretien du frein de stationnement électro-mécanique, Mode de service d'entretien

	(antidémarrage désactivable > moteur essence tourne), Initialiser l'assistant de changement de voie, Calibrer le calculateur de caméra
Remise à zéro des services	(Toyota Corolla, ZZE122)
Fonction de test	(Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Hilux, N2(EU,TMT)), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Hilux, GUN126)

Volkswagen

Codes d'erreur	(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Amarok, T1), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)
Paramètres	(Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen Polo, AW), (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Amarok, T1), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)
Actuateurs	(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)
Codages	(Volkswagen Arteon, 3H):

Coder le module de hayon, Activer / désactiver le système d'attelage, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Enregistrer la batterie , Coder l'aide au stationnement, Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Programmer une radio-télécommande, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder les injecteurs, Coder le module de colonne de direction, Coder le capteur de pluie/lumière, Coder la langue, Activer/désactiver le mode de transport, Coder la liste de montage Gateway.

(Volkswagen Caddy, SA):

Activer / désactiver le système d'attelage, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Enregistrer la batterie , Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Programmer une radio-télécommande, Coder la reconnaissance d'attelage, Adapter la direction assistée après son remplacement, Coder le module de colonne de direction, Coder le chauffage auxiliaire, Coder la langue du combiné d'instruments, Activer/désactiver le mode de transport, Coder la liste de montage Gateway.

(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST):

Enregistrer la batterie , Coder les injecteurs, Activer/désactiver le mode de transport

(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY),

(Volkswagen Crafter, SZ):

Enregistrer un batterie auxiliaire, Activer / désactiver le système d'attelage, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Enregistrer la batterie , Coder l'aide au stationnement, Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder les injecteurs, Coder le capteur de pluie/lumière, Coder la langue, Activer/désactiver le mode de transport, Coder la liste de montage Gateway.

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Golf8, CG):

Coder le module de hayon, Activer / désactiver le système d'attelage, Enregistrer la batterie , Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder les injecteurs, Coder le capteur de pluie/lumière, Activer/désactiver le mode de transport

(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED):

Coder le capteur de pluie/lumière

(Volkswagen ID.Buzz, EB):

Coder le module de hayon, Coder le capteur de pluie/lumière, Activer/désactiver le mode de transport

(Volkswagen Passat, CJ):

Enregistrer la batterie , Activer/désactiver le mode de transport

(Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen T-Cross, D3):

Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Enregistrer la batterie , Coder l'aide au stationnement, Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Synchroniser une télécommande, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder le capteur de pluie/lumière, Coder la langue, Activer/désactiver le mode de transport

(Volkswagen T-Roc, A1):

Coder le module de hayon, Activer / désactiver le système d'attelage, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Enregistrer la batterie , Coder l'aide au stationnement, Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Synchroniser une télécommande, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder les injecteurs, Coder le module de colonne de direction, Coder le capteur de pluie/lumière, Coder la langue, Activer/désactiver le mode de transport, Coder la liste de montage Gateway.

(Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Touran, 5T):

Coder le module de hayon, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Enregistrer la batterie , Coder l'aide au stationnement, Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Synchroniser une télécommande, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder les injecteurs, Coder le module de colonne de direction, Coder le capteur de pluie/lumière, Coder la langue, Activer/désactiver le mode de transport

(Volkswagen Taigo, CS):

Activer / désactiver le système d'attelage, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Enregistrer la batterie , Coder l'aide au stationnement, Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Synchroniser une télécommande, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder le capteur de pluie/lumière, Coder la langue, Activer/désactiver le mode de transport, Coder la liste de montage Gateway.

(Volkswagen Transporter, SH):

Coder le module de hayon, Activer / désactiver le système d'attelage, Codage calculateur en mode expert, Remplacement de calculateur - généralités, Adapter le système d'attelage au système d'aide à la conduite, Enregistrer la batterie , Coder l'aide au stationnement, Adapter le volume sonore de l'aide au stationnement, Coder la reconnaissance d'attelage, Coder les injecteurs, Coder le capteur de pluie/lumière, Coder la langue, Activer/désactiver le mode de transport, Coder la liste de montage Gateway.

(Volkswagen Amarok, T1):

Activer/désactiver le mode de service d'entretien du système de freinage, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser le module de capteur de batterie, Calibrer la caméra d'assistant de maintien de voie

(Volkswagen Arteon, 3H):

Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Initialiser l'actuateur de régulation de température de liquide de refroidissement, Initialiser le catalyseur à oxydation, Initialiser la pompe à huile du différentiel central, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur de pression de freinage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Adapter les persiennes de radiateur, Effectuer des adaptations du moteur, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actuateurs des volets de climatisation, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Initialiser le capteur de point mort, Régénérer le FAP, Initialiser le régulateur de pression de suralimentation, Purge d'air spéciale, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Initialiser l'assistant de changement de voie, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Régler les projecteurs d'éclairage avec ou sans assistant dynamique d'éclairage (DLA), Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Activer le chauffage auxiliaire installé en seconde monte, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Initialiser l'alternateur, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la chaîne de distribution

(Volkswagen Caddy, SA):

Adapter la pression d'huile de rodage moteur, Initialiser la pompe à huile du différentiel central, Activer le verrouillage centralisé, Initialiser le capteur de pression de freinage, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Placer l'actuateur de changement de rapport au point mort, Initialiser le calculateur de BDV, Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser les actuateurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Initialiser le capteur de point mort, Régénérer le FAP, Initialiser le régulateur de pression de suralimentation, Purge d'air spéciale, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

(Volkswagen Caddy, SB):

Régénérer le FAP, Initialiser le catalyseur à oxydation, Remplir/purger le système de refroidissement, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le turbocompresseur, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Évacuer la haute pression de carburant, Effectuer des adaptations du moteur, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Régénérer le FAP, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Activer le mode de test sur banc, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ):

Initialiser l'actionneur de volet de répartition d'air, Initialiser le catalyseur à oxydation, Initialiser la pompe à huile du différentiel central, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Remettre à zéro le message d'alarme du système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Effectuer des adaptations du moteur, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Régénérer le FAP, Purge d'air spéciale, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Initialiser l'alternateur

(Volkswagen Golf8, CD):

Initialiser l'actionneur de régulation de température de liquide de refroidissement, Initialiser le catalyseur à oxydation, Mettre hors tension le système 48 V, Remettre le système 48 V en service, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Contrôler la valeur d'usure d'huile de différentiel et remettre à zéro, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Déverrouillage CSM, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur de pression de freinage, Purger l'air du circuit de carburant,

Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Effectuer des adaptations du moteur, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Initialiser le capteur de point mort, Régénérer le FAP, Initialiser le régulateur de pression de suralimentation, Activer le mode de test sur banc, Purge d'air spéciale, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Activer le chauffage auxiliaire installé en seconde monte, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de la chaîne de distribution

(Volkswagen Golf8, CG):

Initialiser le catalyseur à oxydation, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Contrôler la valeur d'usure d'huile de différentiel et remettre à zéro, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur de pression de freinage, Purger l'air du circuit de carburant, Adapter le FAP, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le hayon, Effectuer des adaptations du moteur, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Régénérer le FAP, Activer le mode de test sur banc, Purge d'air spéciale, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Activer le chauffage auxiliaire installé en seconde monte, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB):

Régénérer le FAP, Remplir/purger le système de refroidissement, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Initialiser le turbocompresseur, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser la

télécommande du chauffage auxiliaire, Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3):

Initialiser les sièges à commande électrique, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Remettre à zéro l'indicateur d'usure de garniture de frein, Initialisation capteur de pédale de frein, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser le hayon, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Travaux d'entretien sur frein de stationnement

(Volkswagen ID.7, ED):

Initialiser les sièges à commande électrique, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Remettre à zéro l'indicateur d'usure de garniture de frein, Initialisation capteur de pédale de frein, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur de pression de freinage, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser le hayon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Travaux d'entretien sur frein de stationnement

(Volkswagen ID.Buzz, EB):

Initialiser les sièges à commande électrique, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Remettre à zéro l'indicateur d'usure de garniture de frein, Initialisation capteur de pédale de frein, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Initialiser le capteur de pression de freinage, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser le hayon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra

(Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Tiguan, AD), (Volkswagen Tiguan, BW):
Adapter les persiennes de radiateur

(Volkswagen Passat, CJ):

Régénérer le FAP, Remplir/purger le système de refroidissement, Mettre hors tension le système 48 V, Remettre le système 48 V en service, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le turbocompresseur, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser la télécommande du chauffage

auxiliaire, Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

(Volkswagen Polo, AE):

Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro le mode collision, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Purge d'air spéciale, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Initialiser l'alternateur

(Volkswagen T-Cross, D3):

Régénérer le FAP, Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Effectuer des adaptations de BDV, Évacuer la haute pression de carburant, Adapter les persiennes de radiateur, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser le capteur de point mort, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Initialiser le régulateur de pression de suralimentation, Purge d'air spéciale, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Calibrer le calculateur de caméra, Initialiser l'alternateur

(Volkswagen T-Roc, A1):

Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Initialiser le catalyseur à oxydation, Initialiser la pompe à huile du différentiel central, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Initialiser le capteur de pression de freinage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des

adaptations de BDV, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le hayon, Adapter les persiennes de radiateur, Effectuer des adaptations du moteur, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actuateurs des volets de climatisation, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Régénérer le FAP, Purge d'air spéciale, Initialiser la position de pédale d'embrayage, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Régler les projecteurs d'éclairage avec ou sans assistant dynamique d'éclairage (DLA), Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Initialiser l'alternateur

(Volkswagen T-Roc, D1):

Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Initialiser le catalyseur à oxydation, Initialiser la pompe à huile du différentiel central, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur de pression de freinage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le hayon, Effectuer des adaptations du moteur, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actuateurs des volets de climatisation, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Régénérer le FAP, Purge d'air spéciale, Initialiser la position de pédale d'embrayage, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Régler les projecteurs d'éclairage avec ou sans assistant dynamique d'éclairage (DLA), Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Initialiser l'alternateur

(Volkswagen Taigo, CS):

Adapter la pression d'huile de rodage moteur, Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Initialiser les sièges à commande électrique, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro le mode collision, Initialiser le papillon, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Effectuer des adaptations de BDV, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse,

Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Initialiser le capteur de point mort, Initialiser le régulateur de pression de suralimentation, Purge d'air spéciale, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Calibrer le calculateur de caméra, Initialiser l'alternateur

(Volkswagen Tiguan, 5N):

Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable

(Volkswagen Tiguan, AX):

Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Calibrer le calculateur de caméra

(Volkswagen Tiguan, CT):

Régénérer le FAP, Remplir/purger le système de refroidissement, Mettre hors tension le système 48 V, Remettre le système 48 V en service, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Initialiser le turbocompresseur, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Adapter le FAP, Initialiser le papillon, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Évacuer la haute pression de carburant, Initialiser le hayon, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage des injecteurs, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

(Volkswagen Touran, 5T):

Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Initialiser le catalyseur à oxydation, Initialiser la pompe à huile du différentiel central, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur de pression de freinage, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Remettre à zéro le mode collision, Adapter le FAP, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le hayon, Adapter les persiennes de radiateur, Effectuer des adaptations du moteur, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le toit ouvrant coulissant/rabattable, Régénérer le FAP, Purge d'air spéciale, Initialiser la position de pédale d'embrayage, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Initialiser la gestion électronique d'amortissement variable, Initialiser l'assistant de changement de voie, Travaux d'entretien sur frein de

stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Régler les projecteurs d'éclairage avec ou sans assistant dynamique d'éclairage (DLA), Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Activer le chauffage auxiliaire installé en seconde monte, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire, Initialiser l'alternateur

(Volkswagen Transporter, SH):

Régénérer le FAP, Adapter la pression d'huile de rodage moteur, Initialiser l'actuateur de volet de répartition d'air, Initialiser le calculateur de prétensionneur de ceinture, Initialiser le catalyseur à oxydation, Initialiser la pompe à huile du différentiel central, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Remettre à zéro le message d'alarme du système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Réglages de base – système d'appel d'urgence / télématique, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Adapter le FAP, Initialiser les capteurs du contrôle dynamique de stabilité, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Initialiser le calculateur de BDV, Initialiser le hayon, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actuateurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du moteur, Initialiser le capteur de point mort, Purge d'air spéciale, Effectuer un rodage initial du compresseur de climatisation, Calibrer le calculateur de caméra, Adapter le système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

(Volkswagen Transporter, ST):

Initialiser le catalyseur à oxydation, Remplir les tuyaux de carburant chauffage principal/auxiliaire, Initialiser les sièges à commande électrique, Déverrouillage CSM, Désactiver/activer les filtres de diagnostic, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Purger l'air du circuit de carburant, Adapter le FAP, Initialiser le régulateur adaptatif de vitesse, Initialiser la télécommande du chauffage auxiliaire, Effectuer des adaptations de BDV, Remettre à zéro le niveau de remplissage d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Initialiser le hayon, Effectuer des adaptations du moteur, Purger le circuit de refroidissement, Initialiser les actuateurs des volets de climatisation, Régler les projecteurs d'éclairage, Remettre à zéro le verrouillage de démarrage par système d'additif DeNOx (catalyseur SCR), Régénérer le FAP, Activer le mode de test sur banc, Travaux d'entretien sur frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra, Effectuer un auto-nettoyage du chauffage auxiliaire, Déverrouiller le chauffage principal/auxiliaire

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ),

Remise à zéro des services

	(Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Amarok, T1), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Passat, CJ)
Fonction de test	(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen T-Roc, D1)
Protégé par le système Cyber Security Management (CSM) diagnostic uniquement avec Cyber Security Management	(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)
Volvo	
Codes d'erreur	(Volvo XC90-II, LC,LF), (Volvo S90-II, FS), (Volvo V90-II, PW), (Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC40, XZ), (Volvo S60-III, ZS), (Volvo V60-II, ZW), (Volvo C40, X)
Paramètres	(Volvo XC90-II, LC,LF), (Volvo S90-II, FS), (Volvo V90-II, PW), (Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC40, XZ), (Volvo S60-III, ZS), (Volvo V60-II, ZW), (Volvo C40, X)
Actuateurs	(Volvo S90-II, FS), (Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC40, XZ), (Volvo V60-II, ZW), (Volvo S60-III, Z)
Réglages de base	(Volvo C40, X): Initialiser l'actuateur de volet de répartition d'air, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur de batterie, Calibrer le radar, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra (Volvo S60-II, FS): Calibrer le calculateur de caméra (Volvo S60-III, Z): Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du rapport de mélange air-carburant, Calibrer la boussole dans le rétroviseur intérieur, Remettre à zéro valeurs d'apprentissage capteur de point mort, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage d'identification d'objet latéral, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage d'identification d'objet latéral, Adapter la position d'implantation du calculateur d'identification latérale d'objet, Initialiser les

capteurs de niveau de caisse, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur de batterie, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de BDV, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Initialiser la position de pédale de frein, Remplacer le liquide de transmission automatique, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système de freinage, Identifier nouveaux composants de climatisation, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Calibrer le radar, Remettre à zéro le TPMS (pression pneus), Initialiser les actionneurs du toit coulissant, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de direction assistée électrique, Dégazer la pompe d'huile de boîte de transfert, Initialiser le capteur d'accélération / décélération, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du pont arrière, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du groupe hydraulique ABS, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra

(Volvo S90-II, PS):

Calibrer la boussole dans le rétroviseur intérieur, Remettre à zéro valeurs d'apprentissage capteur de point mort, Initialiser les capteurs de niveau de caisse, Activer l'affichage des rapports dans le combiné d'instruments, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Initialiser la position de pédale de frein, Remplacer le liquide de transmission automatique, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système de freinage, Effectuer des adaptations du moteur, Identifier nouveaux composants de climatisation, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Calibrer le radar, Remettre à zéro le TPMS (pression pneus), Initialiser les actionneurs du toit coulissant, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de direction assistée électrique, Dégazer la pompe d'huile de boîte de transfert, Initialiser le capteur d'accélération / décélération, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du pont arrière, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du groupe hydraulique ABS, Calibrer le calculateur de caméra

(Volvo V60-II, ZW):

Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du rapport de mélange air-carburant, Calibrer la boussole dans le rétroviseur intérieur, Remettre à zéro valeurs d'apprentissage capteur de point mort, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage d'identification d'objet latéral, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage d'identification d'objet latéral, Adapter la position d'implantation du calculateur d'identification latérale d'objet, Initialiser les capteurs de niveau de caisse, Activer l'affichage des rapports dans le combiné d'instruments, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur de batterie, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de BDV, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Initialiser la position de pédale de frein, Remplacer le liquide de transmission automatique, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système de freinage, Effectuer des adaptations du moteur, Identifier nouveaux composants de climatisation,

Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Calibrer le radar, Remettre à zéro le TPMS (pression pneus), Initialiser les actionneurs du toit coulissant, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de direction assistée électrique, Dégazer la pompe d'huile de boîte de transfert, Initialiser le capteur d'accélération / décélération, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du pont arrière, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du groupe hydraulique ABS, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer le calculateur de caméra

(Volvo V90-II, PZ), (Volvo XC90-II, LC,LF):

Calibrer le radar, Calibrer le calculateur de caméra

(Volvo XC40, XZ):

Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du rapport de mélange air-carburant, Calibrer la boussole dans le rétroviseur intérieur, Initialiser l'actionneur de volet de répartition d'air, Remettre à zéro valeurs d'apprentissage capteur de point mort, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage d'identification d'objet latéral, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage d'identification d'objet latéral, Adapter la position d'implantation du calculateur d'identification latérale d'objet, Initialiser les capteurs de niveau de caisse, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur de batterie, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de BDV, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Initialiser la position de pédale de frein, Remplacer le liquide de transmission automatique, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système de freinage, Identifier nouveaux composants de climatisation, Initialiser les actionneurs des volets de climatisation, Calibrer le radar, Remettre à zéro le TPMS (pression pneus), Initialiser les actionneurs du toit coulissant, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de direction assistée électrique, Dégazer la pompe d'huile de boîte de transfert, Initialiser le capteur d'accélération / décélération, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du pont arrière, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du groupe hydraulique ABS, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Calibrer la caméra de recul / la caméra à vision panoramique, Calibrer le calculateur de caméra

(Volvo XC60-II,):

Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du rapport de mélange air-carburant, Calibrer la boussole dans le rétroviseur intérieur, Remettre à zéro valeurs d'apprentissage capteur de point mort, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage d'identification d'objet latéral, Adapter la position d'implantation du calculateur d'identification latérale d'objet, Initialiser les capteurs de niveau de caisse, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du calculateur de batterie, Initialiser le capteur d'angle de braquage, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de BDV, Activer / désactiver le mode d'entretien du frein de stationnement, Initialiser la position de pédale de frein, Remplacer le liquide de transmission

	<p>automatique, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du système de freinage, Identifier nouveaux composants de climatisation, Initialiser les actuateurs des volets de climatisation, Calibrer le radar, Calibrage radar et caméra, Remettre à zéro le TPMS (pression pneus), Initialiser les actuateurs du toit coulissant, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage de direction assistée électrique, Dégazer la pompe d'huile de boîte de transfert, Initialiser le capteur d'accélération / décélération, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du pont arrière, Remettre à zéro les valeurs d'apprentissage du groupe hydraulique ABS, Calibrer le calculateur de caméra</p>
Remise à zéro des services	(Volvo S90-II, FS), (Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC40, XZ), (Volvo V60-II, ZW), (Volvo C40, X), (Volvo S60-III, Z)
Fonction de test	(Volvo S90-II, FS), (Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC40, XZ), (Volvo V60-II, ZW), (Volvo S60-III, Z)
Protégé par le système Cyber Security Management (CSM) diagnostic uniquement avec Cyber Security Management	(Volvo XC40, XZ), (Volvo C40, X)